

## EINREIHIGE RADIAL-RILLENKUGELLAGER AUS NICHTROSTENDEM STAHL, ABGEDICHTET ОДНОРЯДНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНОЙ ШАЙБОЙ



Abmessungen (mm) Размеры (мм)			Tragzahl (kN) Коэффициент нагрузки (кН)		Grenzdrehzahl* Предельная скорость*	Gewicht (kg) Масса (кг)	Kurzzzeichen Обозначение	
d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dynamisch Динамическая C	Statisch Статическая C <sub>0</sub>				
10	19	5	1.117	0.559	36100	0.0056	SS 61800-ZZ	
	19	5	1.117	0.559	20900	0.0056	SS 61800-2RS	
	19	7	1.117	0.559	36100	0.0074	SS 63800-ZZ	
	22	6	1.705	0.799	34200	0.01	SS 61900-ZZ	
	26	8	3.822	1.862	32300	0.019	SS 6000-ZZ	
	26	8	3.822	1.862	18050	0.019	SS 6000-2RS	
	30	9	4.145	2.24	26600	0.032	SS 6200-ZZ	
	30	9	4.145	2.24	16150	0.032	SS 6200-2RS	
	35	11	6.625	3.19	24700	0.053	SS 6300-ZZ	
35	11	6.625	3.19	14250	0.053	SS 6300-2RS		
12	21	5	1.19	0.63	34200	0.0065	SS 61801-ZZ	
	24	6	1.87	0.94	30400	0.012	SS 61901-ZZ	
	28	8	4.15	2.24	28500	0.022	SS 6001-ZZ	
	28	8	4.15	2.25	16150	0.022	SS 6001-2RS	
	32	10	5.74	2.94	14250	0.037	SS 6201-2RS	
	32	10	5.74	2.94	24700	0.037	SS 6201-ZZ	
	37	12	8.03	3.969	20900	0.06	SS 6301-ZZ	
	37	12	8.03	3.969	13300	0.06	SS 6301-2RS	
15	24	5	1.23	0.78	28500	0.0076	SS 61802-ZZ	
	28	7	3.57	2.12	26600	0.019	SS 61902-ZZ	
	28	7	4.38	2.26	-	0.019	SS 61902-2RS	
	32	9	4.59	2.70	24700	0.03	SS 6002-ZZ	
	32	9	5.86	2.86	-	0.03	SS 6002-2RS	
	35	11	6.38	3.58	20900	0.045	SS 6202-ZZ	
	35	11	6.38	3.58	12350	0.045	SS 6202-2RS	
	42	13	9.37	5.10	18050	0.082	SS 6302-ZZ	
	42	13	9.37	5.10	11400	0.082	SS 6302-2RS	
	17	26	5	2.75	1.69	32300	0.0082	SS 61803-ZZ
26		5	2.75	1.69	32300	0.0082	SS 61803-2RS	
30		7	3.83	2.401	30400	0.019	SS 61903-ZZ	
35		10	4.97	3.11	20900	0.039	SS 6003-ZZ	
40		12	7.9	4.56	18050	0.065	SS 6203-ZZ	
47		14	11.18	6.18	16150	0.12	SS 6303-ZZ	
30		7	3.83	2.41	13300	0.019	SS 61903-2RS	
35		10	4.97	3.1	12350	0.039	SS 6003-2RS	
40		12	7.9	4.6	11400	0.065	SS 6203-2RS	
47		14	11.18	6.2	10450	0.12	SS 6303-2RS	
20		32	7	3.32	2.2	12350	0.018	SS 61804-2RS
		37	9	5.29	3.5	11400	0.04	SS 61904-ZZ
		37	9	5.29	3.5	11400	0.04	SS 61904-2RS
	42	12	7.8	4.9	18050	0.069	SS 6004-ZZ	
	42	12	7.8	4.9	10450	0.069	SS 6004-2RS	
	47	14	10.6	6.3	16150	0.11	SS 6204-ZZ	
	47	14	10.6	6.3	9500	0.11	SS 6204-2RS	
	52	15	13.3	7.5	14250	0.14	SS 6304-ZZ	
	52	15	13.3	7.5	9025	0.14	SS 6304-2RS	

\* Für nur einseitig abgedichtete Lager gelten die Grenzdrehzahlen der offenen Lager.

\* Для подшипников с односторонней защитной шайбой действительны предельные скорости подшипников открытого типа