



UC3 Schwere Reihe - Тяжелая серия



Nachsetzzeichen UNF: Zollabmessungen der Befestigungsstifte
Суффикс UNF: Дюймовые размеры установочных винтов

Typ Тип	Abmessungen - Размеры									Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Gewicht Вес
	d	D	B	C	S	S ₁	G	ds	F	dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀	
	mm/Zoll - мм/дюйм											
UC305	25	62	38	20	15	23	6	M6x1	5,4			0,35
UC305-13	13/16											0,40
UC305-14	7/8	2,4409	1,4961	0,7874	0,591	0,906	0,236	¼-28UNF	0,213	20140	10355	0,38
UC305-15	15/16											0,36
UC305-16	1											0,35
UC306	30	72	43	23	17	26	6	M6x1	5,7			0,56
UC306-17	11/16											0,61
UC306-18	11/8	2,8346	1,6929	0,9055	0,669	1,024	0,236	¼-28UNF	0,225	25365	14250	0,58
UC306-19	13/16											0,56
UC307	35	80	48	25	19	29	8	M8x1	6,2			0,71
UC307-20	1¼											0,77
UC307-21	15/16	3,1496	1,8898	0,9843	0,748	1,142	0,315	5/16-24UNF	0,224	31730	18335	0,74
UC307-22	13/8											0,71
UC307-23	17/16											0,68
UC308	40	90	52	27	19	33	10	M10x1	7,0			0,96
UC308-24	1½											1,01
UC308-25	19/16	3,5433	2,0472	1,0630	0,748	1,299	0,394	3/8-24UNF	0,276	38665	22800	0,97
UC309	45	100	57	30	22	35	10	M10x1	7,8			1,28
UC309-26	15/8											1,39
UC309-27	111/16	3,9370	2,2441	1,1811	0,866	1,378	0,394	3/8-24UNF	0,307	46455	28025	1,35
UC309-28	1¾											1,30
UC310	50	110	61	32	22	39	12	M12x1,5	8,5			1,65
UC310-29	113/16											1,97
UC310-30	17/8	4,3307	2,4016	1,2598	0,866	1,535	0,472	7/16-20UNF	0,335	58900	36385	1,74
UC310-31	115/16											1,68
UC311	55	120	66	34	25	41	12	M12x1,5	9,2			2,07
UC311-32	2											2,25
UC311-33	21/16	4,7244	2,5984	1,3386	0,984	1,614	0,472	7/16-20UNF	0,362	68020	42750	2,18
UC311-34	21/8											2,12
UC311-35	23/16											2,04
UC312	60	130	71	36	26	45	12	M12x1,5	9,8			2,60
UC312-36	2¼											2,75
UC312-37	25/16	5,1181	2,7953	1,4173	1,0236	1,772	0,472	7/16-20UNF	0,386	77805	49590	2,67
UC312-38	23/8											2,58
UC312-39	27/16											2,50
UC313	65	140	75	38	30	45	12	M12x1,5	10,5			3,25
UC313-40	2½											3,34
UC313-41	29/16	5,5118	2,9528	1,4961	1,181	1,772	0,472	7/16-20UNF	0,413	88065	56905	3,24
UC314	70	150	78	40	33	45	12	M12x1,5	11,1			3,89
UC314-42	25/8											4,11
UC314-43	211/16	5,9055	3,0708	1,5748	1,299	1,772	0,472	7/16-20UNF	0,437	98800	64790	4,00
UC314-44	2¾											3,90
UC315	75	160	82	42	32	50	14	M14x1,5	11,8			4,72
UC315-45	213/16											4,99
UC315-46	27/8	6,2992	3,2283	1,6535	1,260	1,969	0,551	9/16-18UNF	0,465	107350	73340	4,85
UC315-47	215/16											4,76
UC315-48	3											4,63
UC316	80	170	86	44	34	52	14	M14x1,5	12,5			5,55
UC316-49	31/16											5,72
UC316-50	31/8	6,6929	3,3858	1,7323	1,339	2,047	0,551	9/16-18UNF	0,492	116850	82365	5,58
UC316-51	33/16											5,49
UC317	85	180	96	46	40	56	16	M16x1,5	13,1			6,67
UC317-52	3¾											6,89
UC317-53	35/16	7,0866	3,7795	1,8110	1,575	2,205	0,630	5/8-18UNF	0,516	126350	91960	6,76
UC317-55	37/16											6,44
UC318	90	190	96	48	40	56	16	M16x1,5	13,8			7,56
UC318-55	37/16											7,85
UC318-56	3½	7,4803	3,7795	1,8898	1,575	2,205	0,630	5/8-18UNF	0,543	135850	101650	7,67
UC319	95	200	103	50	41	62	16	M16x1,5	14,7			8,70
UC319-58	35/8											9,03
UC319-59	311/16	7,8740	4,0551	1,9685	1,614	2,441	0,630	5/8-18UNF	0,579	145350	113050	8,85
UC319-60	3¾											8,66
UC320	100	215	108	55	42	66	18	M18x1,5	13,5			10,80
UC320-61	313/16											11,20
UC320-62	37/8	8,4646	4,2520	2,1654	1,654	2,598	0,709	5/8-18UNF	0,531	164350	133950	10,98
UC320-63	315/16											10,80
UC320-64	4											10,60
UC321	105	225	112	56	44	68	18	M18x1,5	19,1	174800	145350	12,20
UC322	110	240	117	60	46	71	18	M18x1,5	20,6	194750	171000	14,30
UC324	120	260	126	64	51	75	18	M18x1,5	20,6	196650	175750	18,50
UC326	130	280	135	68	54	81	20	M20x1,5	22,2	217550	203300	23,00
UC328	140	300	145	73	59	86	22	M20x1,5	23,8	240350	233700	28,50

Lieferbar aus rostfreiem Stahl AISI 440C

Поставляется в исполнении из нержавеющей стали AISI 440C