Функции	Серия 573
ORIGIN (Исходное положение: АБСНуль)	<b>(a)</b>
Автоотключение	<b>()</b>
через 20 мин. простоя	
Предупреждение о низком напряжении	<b>(a)</b>
Вывод данных	<b>(4)</b>

_		
_пец	ифи	кация

Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)	
Макс. скорость отклика	Неограничена	
Разрешение	0,01 мм	
Срок службы батареи	Около 15000 часов	
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов 7,5 мм	
Комплектация	Коробка, 1 батарея	


## Опциональные аксессуары

Nº	Описание
05CZA624	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
05CZA625	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790A	Kaбель U-Wave с кнопкой передачи данных
06ADV380A	Кабель прямого вывода USB (2 м)

### Расходуемые аксессуары

Nº	Описание
938882	Батарея SR44





# Штангенциркули ABSOLUTE Digimatic для измерения выточек

## Серия 573

Эти штангенциркули Digimatic имеют специальные губки для измерения в труднодоступных местах. Особенности:

– Измерение толщины стенок отверстий и выточек.











573-654 С точечными губками

Nº	Диапазон [мм]	Погрешность	Приводной ролик	Macca [г]
573-651	0-150	±0,03 мм	<b>(a)</b>	157
573-653	0-150	±0,03 мм		157

Метрические		Губки точечного типа		
Nº	Диапазон [мм]	Погрешность	Приводной ролик	Macca [г]
573-652	0-150	±0,03 мм	•	157
573-654	0-150	±0,03 мм		157







Губки точечного типа

