

Anschlussmaße siehe Seite 383

*Abutment and fillet dimensions
see on page 383*

Hauptabmessungen [mm]				Lagertypen Designation	Tragzahlen [kN]			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Gewicht [kg]
Boundary dimensions [mm]					Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]	
d	D	B	r ₁ , r ₂ min		C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{Br}	n _G	m
30	42	7	0,3	61806-2RSR	4	3,2	0,1	--	10000	0,027
	42	7	0,3	61806-2Z	4	3,2	0,1	--	15000	0,027
	47	9	0,3	61906	7,2	5	0,2	11900	19000	0,051
	47	9	0,3	61906-2RSR	7,2	5	0,2	--	9500	0,051
	47	9	0,3	61906-2Z	7,2	5	0,2	--	14000	0,051
	55	9	0,3	16006	11,2	7,4	0,3	10500	17000	0,084
	55	13	1	6006	13,2	8,3	0,4	13100	17000	0,115
	55	13	1	6006-RS2	13,2	8,3	0,4	--	8500	0,115
	55	13	1	6006-2RS2	13,2	8,3	0,4	--	8500	0,115
	55	13	1	6006-Z	13,2	8,3	0,4	--	13000	0,115
	55	13	1	6006-2Z	13,2	8,3	0,4	--	13000	0,115
	62	16	1	6206	19,5	11,3	0,5	12000	15000	0,192
	62	16	1	6206-RS2	19,5	11,3	0,5	--	7300	0,192
	62	16	1	6206-2RS2	19,5	11,3	0,5	--	7300	0,192
	62	16	1	6206-Z	19,5	11,3	0,5	--	11000	0,192
	62	16	1	6206-2Z	19,5	11,3	0,5	--	11000	0,192
	72	19	1,1	6306	27	15,2	0,7	10800	13000	0,348
	72	19	1,1	6306-RS2	27	15,2	0,7	--	6300	0,348
	72	19	1,1	6306-2RS2	27	15,2	0,7	--	6300	0,348
	72	19	1,1	6306-Z	27	15,2	0,7	--	9500	0,348
	72	19	1,1	6306-2Z	27	15,2	0,7	--	9500	0,348
	90	23	1,5	6406	47,4	24,5	1,1	9900	11000	0,746