


PENDELKUGELLAGER MIT BREITEREM INNENRING

САМОУСТАНОВЛИВАЮЩИЕСЯ ШАРИКОПОДШИПНИКИ С УДЛИНЕННЫМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ



Abmessungen (mm) Размеры (мм)					Tragzahl (kN) Коэффициент нагрузки (кН)		Grenzdrehzahl Предельная скорость	Gewicht (kg) Масса (кг)	Kurzzeichen Обозначение
d (mm)	D (mm)	E (mm)	d2 (mm)	B (mm)	Динамическая C	Статическая C ₀			
20	47	14	28,9	40	12,45	3,33	8550	0,18	11204 TN9
25	52	15	33,3	44	14,01	3,92	7600	0,22	11205 TN9
30	62	16	40,1	48	15,29	4,56	6365	0,35	11206 TN9
35	72	17	47,7	52	15,58	5,00	5320	0,54	11207 TN9
40	80	18	54	56	18,62	6,42	4750	0,72	11208 TN9
45	85	19	57,7	58	21,17	7,20	4275	0,77	11209 TN9
50	90	20	62,7	58	22,44	7,99	4085	0,85	11210 TN9
60	110	22	78	62	29,60	11,37	3230	1,15	11212 TN9

Anm.: Auf Anfrage ist auch die Reihe 113... lieferbar.

Примечание: На заказ поставляется исполнение серии 113...