

Приборы для измерения высоты и штангенрейсмасы ETALON с цифровым индикатором или нониусом

Электронные высоотомеры и штангенрейсмасы

- Разрешение 0,01 мм / 0,005 дюйма
- Интерфейс RS 232

Механические высоотомеры и штангенрейсмасы

- Нониус 0,02 мм
- Считывание без параллакса – шкала с матовым хромированием



№	Размер	мм	дюйм	Стойка мм	Основание (Д x В x Ш) мм
---	--------	----	------	-----------	--------------------------

Высотомеры и рейсмасы ETALON с цифровым индикатором

07739001	300	0 ÷ 300	0 ÷ 12	25 x 6	60 x 40 x 100
07739002	600	0 ÷ 600	0 ÷ 24	30 x 12	110 x 50 x 160
07739003	1000	0 ÷ 1000	0 ÷ 40	30 x 12	110 x 50 x 160

Высотомеры и рейсмасы ETALON с нониусом

07719011	300	0 ÷ 300		25 x 6	60 x 40 x 100
07719012	600	0 ÷ 600		30 x 12	110 x 50 x 160
07719013	1000	0 ÷ 1000		30 x 12	110 x 50 x 160

Специальные принадлежности

№		Для размеров	Длина мм
07769001	Разметочная ножка	300	65
07769002*	Разметочная ножка	300	120
07769003	Разметочная ножка	600, 1000	75
07769004*	Разметочная ножка	600, 1000	150
Держатель для индикаторов часового типа, электронных щупов, индикаторов рычажного типа и т.д., крепежное отверстие 8 мм			
07769005	Может быть установлено вместо разметочной ножки		
07769006	Вращающийся и поворотный вариант с хвостовиком Ø 8 мм		

* В электронных моделях с цифровым индикатором не применяется.

Приборы для измерения высоты и штангенрейсмасы

Прочность конструкции, простота в эксплуатации - Измерительная головка с двойной направляющей - Привод от маховика для лёгкого перемещения головки - Два механических счётчика для считывания полных миллиметров по часовой стрелке и в обратном направлении - Круглая шкала с ценой деления 0,01 мм - Установка прибора на ноль в любой точке измерительного диапазона - Вращающийся циферблат шкалы.


№	Размер	мм	дюйм
07719000	Высотомер и штангенрейсмас с круглой шкалой	300	0 ÷ 300 мм
07719001	Высотомер и штангенрейсмас с круглой шкалой	600	0 ÷ 600 мм

Поставляются со следующими стандартными принадлежностями:

00760172	1 твердосплавная разметочная и измерительная ножка
07760000	1 элемент крепления разметочной ножки и измерительных вставок

Специальные принадлежности:

00760059	Измерительная вставка с твердосплавным шариком Ø 5 мм
01810005	Рычажный измерительный прибор TESATAST 0,01 мм, Ø 28 мм
01860008	Зажим типа "ласточкин хвост", Ø 6 мм



Ползунок со сменной разметочной ножкой и державкой с клеммовым креплением Ø 8 мм. Ползунок с фиксирующим винтом и механизм микроподачи. Основание имеет шлифованную поверхность с пылесборными канавками. Верхняя поверхность также отшлифована.



Основание из закаленной стали



DIN 862
Измеряемая длина до 600 мм = 30 мкм, 1000 мм = 40 мкм

Модели с цифровым индикатором



Плавающий ноль



Функции предварительной установки и удержания

Общие сведения



Деревянный футляр



Идентификационный номер



Декларация соответствия



Заводской стандарт



Система с двойной направляющей, зубчатой рейкой для вертикального перемещения измерительной головки и зубчатой рейкой в качестве меры



Циферблат шкалы Ø 50 мм



1 мм



Измеряемая длина до 200 мм = 30 мкм, 400 мм = 40 мкм, 600 мм = 50 мкм



Транспортная упаковка



Идентификационный номер



Декларация соответствия