

Выберите продукт  
в соответствии  
с требованиями  
вашего применения



Общецелевой

LOCTITE LB 8150  
LOCTITE LB 8008

Высокая эффективность

LOCTITE LB 8009  
LOCTITE LB 8023

**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ  
HENKEL**

о полном ассортименте  
противозадирных средств.

## Общецелевой



Температурная стойкость:  
До 900 °С



Без содержания металлов: Нет

Цвет: Серебристый  
Твердые включения: Алюминий, графит,  
присадки (EP), повышающие давление



Температурная стойкость:  
До 980 °С



Без содержания металлов: Нет

Цвет: Медный  
Твердые включения: Медь/графит

## Высокая эффективность



Температурная стойкость:  
До 1.315 °С



Без содержания металлов: Да

Цвет: серый  
Твердые включения: Графит/фтористый  
кальций



Температурная стойкость:  
До 1.315 °С



Без содержания металлов: Да

Цвет: черный  
Твердые включения: Графит, сульфонат  
кальция, ингибиторы коррозии

## ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СОСТАВЫ

Продукт	Фасовка	Температурная стойкость (°C)	Цвет	Особенности	Без содержания металлов (Да / Нет)
<b>ОБЩЕЦЕЛЕВОЙ</b>					
<b>LOCTITE LB 8150</b>	500 г	900	Серебристый	Присадки (EP), повышающие давление	Нет
<b>LOCTITE LB 8008</b>	453 г	980	Медь	Противозадирный состав C5-A	Нет
<b>ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>					
<b>LOCTITE LB 8009</b>	453 г	1.315	серый	Для тяжелых условий эксплуатации	Да
<b>LOCTITE LB 8023</b>	453 г	1.315	Черный	Противозадирный состав для применения в судостроении и судоремонте	Да

