


Все шкивы под клиновые ремни изготовлены в соответствии с нормами ISO 4183 и DIN 2211-3.

В качестве материала для изготовления данных шкивов используется литейный чугун EN-GJL-200 UNI EN 1561. После механической обработки все шкивы подвергаются фосфатированию.

Для всех шкивов выполнена статическая балансировка и они пригодны для окружных скоростей до 35 м/с.

В настоящем каталоге предлагаются шкивы для клиновых ремней SPZ, SPA, SPB, SPC под втулку тапербуш, а также с черновым отверстием под расточку.



Расчет окружной скорости V_p в м/с:

$$V_p = \frac{\pi \cdot P \cdot n}{60 \cdot 1000} \approx \frac{P \cdot n}{19100}, \quad V_p \leq 35 \text{ м/с}$$

где:

P – расчетный диаметр, мм


n – скорость вращения, об./мин


Размеры канавок

Профиль канавки	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм	e, мм	f, мм	h, мм	$\alpha = 34^\circ$	$\alpha = 38^\circ$
SPZ	9,7	8,5	8	12	8	2	11	$P \leq 80$	$P > 80$
SPA	12,7	11	10	15	10	2,8	13,8	$P \leq 118$	$P > 118$
SPB	16,3	14	12,5	19	12,5	3,5	17,5	$P \leq 190$	$P > 190$
SPC	22	19	17	25,5	17	4,8	23,8	$P \leq 315$	$P > 315$


Размеры ремня

Профиль	m, мм	s, мм	n, мм
SPZ	9,7	8	8,5
SPA	12,7	10	11
SPB	16,3	13	14
SPC	22	18	19







исп. 1




исп. 2




исп. 3




исп. 4




исп. 5



исп. 6



исп. 7



исп. 8



SPZ

КОД	Тип	P, мм	O, мм	Количество канавок	N, мм	L, мм	D, мм	S, мм	B, мм	Исп.	d, мм
ZM00501	SPZ50	50	54	1	40	28	–	–	16	1	10
ZM00502				2	40	35	–	–	28	1	10
ZM00503				3	–	–	–	–	40	7	10
ZM00561	SPZ56	56	60	1	45	28	–	–	16	1	10
ZM00562				2	45	35	–	–	28	1	10
ZM00563				3	–	–	–	–	40	7	10
ZM00631	SPZ63	63	67	1	50	28	–	–	16	1	10
ZM00632				2	50	35	–	–	28	1	10
ZM00633				3	–	–	–	–	40	7	10
ZM00711	SPZ71	71	75	1	50	28	–	–	16	1	10
ZM00712				2	55	35	–	–	28	1	10
ZM00713				3	–	–	–	–	40	7	10
ZM00751	SPZ75	75	79	1	50	28	–	–	16	1	10
ZM00752				2	60	35	–	–	28	1	10
ZM00753				3	–	–	–	–	40	7	10
ZM00801	SPZ80	80	84	1	50	28	–	–	16	1	10
ZM00802				2	60	35	–	–	28	1	10
ZM00803				3	–	–	–	–	40	7	10
ZM00851	SPZ85	85	89	1	50	28	–	–	16	1	10
ZM00852				2	60	35	–	–	28	1	10
ZM00853				3	–	–	–	–	40	7	15
ZM00901	SPZ90	90	94	1	50	28	–	–	16	1	10
ZM00902				2	60	35	–	–	28	1	10
ZM00903				3	–	–	–	–	40	7	15
ZM00951	SPZ95	95	99	1	50	28	–	–	16	1	10
ZM00952				2	60	35	–	–	28	1	15
ZM00953				3	–	–	–	–	40	7	15
ZM01001	SPZ100	100	104	1	50	28	–	–	16	1	10
ZM01002				2	60	35	–	–	28	1	15
ZM01003				3	–	–	–	–	40	7	15
ZM01061	SPZ106	106	110	1	50	28	–	–	16	1	10
ZM01062				2	60	35	–	–	28	1	15
ZM01063				3	–	–	–	–	40	7	15
ZM01121	SPZ112	112	116	1	50	28	–	–	16	1	10
ZM01122				2	60	35	–	–	28	1	15
ZM01123				3	–	–	–	–	40	7	15
ZM01181	SPZ118	118	122	1	50	28	93	8	16	3	10
ZM01182				2	60	35	91	8	28	3	15
ZM01183				3	–	–	–	–	40	7	15
ZM01251	SPZ125	125	129	1	50	28	100	8	16	3	15
ZM01252				2	60	35	99	8	28	3	15
ZM01253				3	–	–	–	–	40	7	15

