


Предельные значения метрологических характеристик (МРЕ)

	0.06 дюйм	0.12 дюйм	0.024 дюйм	1,5 мм	3,0 мм	0,6 мм	
	0.0005 дюйм	0.0005 дюйм	0.0001 дюйм	0,01 мм	0,01 мм	0,002 мм	
	Диапазон отклонения, f_s	0.0007 дюйм	0.0009 дюйм	0.0005 дюйм	17 мкм	24 мкм	13 мкм
	Общий диапазон отклонения, f_{ges}	0.0008 дюйм	0.0012 дюйм	0.0006 дюйм	20 мкм	30 мкм	15 мкм
	Предел воспроизводимости, f_w	0.00015 дюйм	0.00025 дюйм	0.0001 дюйм	3 мкм	6 мкм	1,5 мкм
	Макс. гистерезис, f_h	0.00015 дюйм	0.00025 дюйм	0.0001 дюйм	3 мкм	6 мкм	1,5 мкм

Аксессуары для индикаторов MERCER серии 300 и TOP Quality

Измерительные вставки



Наконечник с шариком из твердого сплава



Крепежная резьба: M1,6



Оригинальная вставка, смонтированная на каждом рычажном индикаторе, и другие вставки такой же номинальной длины, но имеющие другие диаметры шариков, полностью взаимозаменяемы.

	0,8 мм	2 мм	3 мм		Изм. вставка длина L_2		Подходит для: серии 300		Подходит для: серии TOP Quality
Дюймовые модели:									
	01866010	01866007	01866017		0.5278 дюйм		01826001 01826003 01826004		
	01866011	01866005	01866018		0.5724 дюйм		01826002		01826011 01826012 01826015 01826016
	01866013	01866001	01866020		1.2035 дюйм		01826006		
	01866012	01866008	01866019		1.6527 дюйм		01826005		
	01866024	01866009	01866025		1.2924 дюйм				01826013 01826014
Метрические модели:									
	01866014	01866003	01866021		14,26 мм		01816001 01816002 01816003		01816011 01816012 01816016
	01866016	01866004	01866023		32,26 мм		01816005		01816013 01816014
	01866015	01866006	01866022		41,26 мм		01816004		