




Тип 6F



Тип 6



Тип 6W



Тип 6A

ХХН 200 – шаг 1"1/4 (31,750 мм)

Характеристики	Обозначение	КОД	Тип шкива	Типоразмер реборды	К-во зубьев	Dp, мм	De, мм	Df, мм	Dm, мм	Di, мм	F, мм	L, мм	Диаметр черного отверстия, мм	Масса, кг	
Сталь	С ребордами	18ХХН200	ХХН2018	6F	F58	18	181,91	178,87	198	140	—	64,2	100	14,2	
		19ХХН200	ХХН2019	6F	F60	19	192,02	188,97	205	140	—	64,2	100	15,8	
		20ХХН200	ХХН2020	6F	F61	20	202,13	199,08	212	150	—	64,2	100	17,3	
		21ХХН200	ХХН2021	6F	F62	21	212,23	209,19	226	150	—	64,2	100	18,5	
		22ХХН200	ХХН2022	6F	F64	22	222,34	219,29	240	150	—	64,2	100	20,0	
		24ХХН200	ХХН2024	6	—	24	242,55	239,50	—	150	—	64,2	100	28	23,6
Литейный чугун	Без реборд	25ХХН200	ХХН2025	6W	—	25	252,66	249,61	—	150	196	64,2	100	18,0	
		26ХХН200	ХХН2026	6W	—	26	262,76	259,79	—	150	207	64,2	100	28	20,0
		27ХХН200	ХХН2027	6W	—	27	272,87	269,82	—	150	216	64,2	100	28	24,0
		30ХХН200	ХХН2030	6W	—	30	303,19	300,14	—	150	247	64,2	100	28	26,0
		34ХХН200	ХХН2034	6W	—	34	343,62	340,57	—	150	287	64,2	100	28	31,8
		40ХХН200	ХХН2040	6W	—	40	404,25	401,21	—	150	348	64,2	100	28	43,0
		48ХХН200	ХХН2048	6W	—	48	485,10	482,06	—	175	429	64,2	100	32	60,4
		60ХХН200	ХХН2060	6A	—	60	606,38	603,33	—	175	547	64,2	120	32	100,0
		72ХХН200	ХХН2072	6A	—	72	727,66	724,61	—	175	668	64,2	120	38	130,0
		90ХХН200	ХХН2090	6A	—	90	909,57	906,52	—	175	850	64,2	120	38	156,0

ХХН 300 – шаг 1"1/4 (31,750 мм)

Характеристики	Обозначение	КОД	Тип шкива	Типоразмер реборды	К-во зубьев	Dp, мм	De, мм	Df, мм	Dm, мм	Di, мм	F, мм	L, мм	Диаметр черного отверстия, мм	Масса, кг	
Сталь	С ребордами	18ХХН300	ХХН30018	6F	F58	18	181,91	178,87	198	140	—	91,4	110	16,0	
		19ХХН300	ХХН30019	6F	F60	19	192,02	188,97	205	140	—	91,4	110	18,4	
		20ХХН300	ХХН30020	6F	F61	20	202,13	199,08	212	150	—	91,4	110	20,4	
		21ХХН300	ХХН30021	6F	F62	21	212,23	209,19	226	150	—	91,4	110	28	22,0
		22ХХН300	ХХН30022	6F	F64	22	222,34	219,29	240	150	—	91,4	110	28	25,0
		24ХХН300	ХХН30024	6	—	24	242,55	239,50	—	150	—	91,4	110	28	29,2
Литейный чугун	Без реборд	25ХХН300	ХХН30025	6W	—	25	252,66	249,61	—	150	196	91,4	110	28	24,6
		26ХХН300	ХХН30026	6W	—	26	262,76	259,79	—	150	207	91,4	110	28	27,0
		27ХХН300	ХХН30027	6W	—	27	272,87	269,82	—	150	216	91,4	110	28	29,0
		30ХХН300	ХХН30030	6W	—	30	303,19	300,14	—	150	247	91,4	110	28	31,0
		34ХХН300	ХХН30034	6W	—	34	343,62	340,57	—	150	287	91,4	110	28	39,0
		40ХХН300	ХХН30040	6W	—	40	404,25	401,21	—	150	348	91,4	110	28	45,0
		48ХХН300	ХХН30048	6W	—	48	485,10	482,06	—	175	429	91,4	110	32	60,0
		60ХХН300	ХХН30060	6A	—	60	606,38	603,33	—	175	547	91,4	120	32	100,0
		72ХХН300	ХХН30072	6A	—	72	727,66	724,61	—	175	668	91,4	120	38	135,0
		90ХХН300	ХХН30090	6A	—	90	909,57	906,52	—	175	850	91,4	120	38	160,0

