



Тип 6F



Тип 6WF



Тип 6A

## HTD® 20M-340

Характеристики	Обозначение	КОД	Тип шкива	Типоразмер реборды	К-во зубьев	Dp, мм	De, мм	Df, мм	Dm, мм	Di, мм	F, мм	L, мм	d, мм	
Литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561	С ребордами	52 20M 340	20M3452	6F	F73	52	331,04	326,72	350	280	—	362	394	38
		56 20M 340	20M3456	6F	F74	56	356,51	352,19	375	280	—	362	394	38
		60 20M 340	20M3460	6F	F75	60	381,97	377,65	405	300	—	362	394	38
		64 20M 340	20M3464	6F	F76	64	407,44	403,12	430	300	—	362	394	44
		68 20M 340	20M3468	6F	F77	68	432,90	428,58	455	300	—	362	394	44
		72 20M 340	20M3472	6F	F78	72	458,37	454,05	480	300	—	362	394	44
		80 20M 340	20M3480	6F	F79	80	509,30	504,98	530	300	—	362	394	44
		90 20M 340	20M3490	10WF	F80	90	572,96	568,64	595	300	508	362	394	48
	Без реборд	112 20M 340	20M3411	10A	—	112	713,01	708,70	—	350	648	362	362	48
		144 20M 340	20M3414	10A	—	144	916,73	912,41	—	350	852	362	362	48
		168 20M 340	20M3416	10A	—	168	1069,52	1065,21	—	400	1005	362	362	48
		192 20M 340	20M3419	10A	—	192	1222,31	1218,00	—	400	1158	362	362	48
		216 20M 340	20M3421	10A	—	216	1375,10	1370,78	—	400	1300	362	362	48

