

Le cinghie DENTELLATE a fianchi aperti fanno parte dell'ultima generazione di cinghie trapezoidal.

Rispetto alle cinghie trapezoidal strette, offrono una maggiore potenza trasmissibile ed minore diametro d'avvolgimento.

Sono particolarmente indicate per trasmissioni con alte velocità mantenendo la compatibilità con tutte le pulegge in commercio.

Le cinghie dentellate vengono realizzate con i fianchi rettificati al fine di migliorare l'accoppiamento sulle pulegge e più uniforme la trasmissione. L'intervallo di temperatura operativa è -25°C ÷ +80°C.

Le cinghie DENTELLATE rispondono alle normative ISO4184, BS3790, DIN7753/1, RMA/MPTA IP-22.

Certificazione RoHS e Reach

Cogged RAW EDGE V-belts form part of the innovative V-belts.

Compared to narrow V-belts, they offer increased transmissible power and less rolling diameter.

They are ideal for high-speed transmissions and are compatible with all pulleys on the market.

Raw edge belts are made with ground sides in order to improve coupling on pulleys and for more uniform transmission. The temperature range interval is -25°C ÷ +80°C.

RAW EDGE belts comply with standards ISO4184, BS3790, DIN7753/1, and RMA/MPTA IP-22.

RoHS and Reach certificates

Die ZAHN-Riemen mit offenen Seitenrändern gehören der letzten Generation der Keilriemen an.

Im Vergleich zu den schmalen Keilriemen bieten sie eine höhere übertragbare Leistung und einen kleineren Wickeldurchmesser.

Sie sind insbesondere für Hochgeschwindigkeitsantriebe geeignet und sind mit sämtlichen handelsüblichen Riemscheiben kompatibel.

Die Zahnriemen haben für eine bessere Kopplung mit den Riemscheiben und eine gleichmäßige Übertragung geschliffene Seiten.

Bereich der Betriebstemperatur von -25 °C bis +80 °C.

Die VERZAHNTEN Riemen entsprechen den Normen ISO4184, BS3790, DIN7753/1, RMA/MPTA IP-22.

Zertifizierung RoHS und Reach

Les courroies DENTÉES à flancs ouverts font partie de la nouvelle génération de courroies trapézoïdales.

Par rapport aux courroies trapézoïdales étroites, elles offrent une plus grande puissance transmissible et un moindre diamètre enroulement.

Elles sont particulièrement adaptées pour les à hautes vitesses tout en conservant la compatibilité avec toutes les poulies sur le marché.

Les courroies dentées sont réalisées avec les flancs usinés de manière à améliorer l'accouplement sur les poulies et la transmission plus uniforme.

La plage de température de fonctionnement est de -25°C à +80°C.

Les courroies DENTÉES sont conformes aux normes ISO4184, BS3790, DIN7753/1, RMA/MPTA IP-22.

Certification RoHS et Reach

Las correas ESTRIADAS de flancos abiertos forman parte de las correas trapezoidales de última generación.


Respecto a las correas trapezoidales estrechas, ofrecen mayor potencia de transmisión y un diámetro para el bobinado, inferior.

Son especialmente indicadas para transmisiones con alta velocidad manteniendo las características compactas respecto a todas las poleas en comercio.

Las correas estriadas se fabrican con flancos rectificados para mejorar el acoplamiento en las poleas y para que la transmisión sea más uniforme. El intervalo de temperatura operativa va de los -25°C a los +80°C.

Las correas ESTRIADAS cumplen con las normativas ISO4184, BS3790, DIN7753/1, RMA/MPTA IP-22.

Certificados RoHS y Reach



A) Inserti in poliestere.
B) Corpo cinghia in gomma

A) Polyester inserts.
B) Rubber belt body

A) Einlagen aus Polyester.
B) Riemenkörper aus Gummi

A) Éléments en polyester.
B) Corps courroie en caoutchouc

A) Insertos de poliéster.
B) Cuerpo de la correa de caucho

Di seguito le caratteristiche dimensionali delle diverse sezioni disponibili:

Hereunder are the dimensional characteristics of the different sections available:

Dimensionscharakteristiken der verschiedenen erhältlichen Querschnitte:

Ci-dessous les caractéristiques dimensionnelles des différentes sections disponibles :

A continuación indicamos las características dimensionales de las diferentes secciones disponibles:

Sezione cinghia Belt section Riemenquerschnitt Section courroie Sección de la correa	Classiche / Classical / klassisch Classiques / Clásicas		Strette / Narrow / schmal / Étroites / Estrechas							
			Profilo Europeo / European Profile / Europäisches Profil Profil européen / Perfil Europeo							Profil Americano American Profile Amerikanisches Profil Profil américain Perfil Americano
	AX	BX	CX	XPZ	XPA	XPB	XPC	3VX	5VX	
W [mm]	12,7	16,3	22	9,7	12,7	16,3	22	9	15	
W_d [mm]	11	14	19	8,5	11	14	19			
T [mm]	8	11	14	8	10	13	18	8	13	
L_d = L_i + ...	30	43	55					4	11	
L_i = L_d - ... [mm]				37	45	60	83			
L_e = L_i + ... [mm]	50	66	85	51	63	82	113			
d [mm]	50	80	140	56	71	112	180	56	112	
Kg/m	0,080	0,165	0,250	0,060	0,110	0,185	0,330	0,060	0,183	
v_{max} [m/s]				48						

Designazione SATI
Gli elementi che contraddistinguono la codifica e designazione SATI delle cinghie DENTELLATE sono:

SATI designation

The elements that distinguish SATI's coding and designation of RAW EDGE belts, are:

Bezeichnung SATI

Die kennzeichnenden Elemente der Codierung und Bezeichnung SATI der VERZAHNTEN Riemen sind:

Désignation SATI

Les éléments qui caractérisent la codification et la désignation SATI des courroies DENTÉES sont:

Designación SATI

Los elementos que caracterizan el sistema de codificación y la designación SATI de las correas ESTRIADAS son los siguientes:

AX	50	XPB	1500	3VX	400
1°		1°		1°	
2°		2°		2°	

(AX, BX, CX)

(XPA, XPB, XPC, XPZ)

(3VX, 5VX)

Per le sezioni AX, BX, CX:

- 1º) Tipo sezione profilo
- 2º) Sviluppo interno L_i espresso in pollici

For sections AX, BX, CX:

- 1st) Type of profile section
- 2nd) Internal circumference L_i expressed in inches

Für die Querschnitte AX, BX, CX:

- 1.) Typ Profilquerschnitt
- 2.) Innere Länge L_i ausgedrückt in Zoll

Pour les sections AX, BX, CX :

- 1) Type de section profil
- 2) Développement interne L_i exprimé en pouces

Para las secciones AX, BX, CX:

- 1º) Tipo de sección del perfil
- 2º) Desarrollo interno L_i expresado en pulgadas

Per le sezioni XPA, XPB, XPC e XPZ:

- 1º) Tipo sezione profilo
- 2º) Sviluppo primitivo L_d espresso in millimetri

For sections XPA, XPB, XPC and XPZ:

- 1st) Type of profile section
- 2nd) Pitch circumference L_d expressed in millimetres

Für die Querschnitte XPA, XPB, XPC e XPZ:

- 1.) Typ Profilquerschnitt
- 2.) Wirklänge L_d ausgedrückt in Millimeter

Pour les sections XPA, XPB, XPC et XPZ :

- 1) Type de section profil
- 2) Développement primitif L_d exprimé en millimètres

Para las secciones XPA, XPB, XPC y XPZ:

- 1º) Tipo de sección del perfil
- 2º) Desarrollo primitivo L_d expresado en milímetros

Per le sezioni 3VX e 5VX:

- 1º) Tipo sezione profilo
- 2º) Sviluppo esterno della cinghia in pollici (L_e) per 10

For sections 3VX and 5VX:

- 1st) Type of profile section
- 2nd) External circumference of the belt in inches (L_e) × 10

Für die Querschnitte 3VX e 5VX:


- 1.) Typ Profilquerschnitt
- 2.) Äußere Länge des Riemens in Zoll (L_e) mal 10

Pour les sections 3VX et 5VX :

- 1) Type de section profil
- 2) Développement externe de la courroie en pouces (L_e) par 10

Para las secciones 3VX y 5VX:

- 1º) Tipo de sección del perfil
- 2º) Desarrollo externo de la correa en pulgadas (L_e) prr 10



Codice / Code Code / Código	L_i [mm]
AX 20	508
AX 22	559
AX 25	635
AX 29	737
AX 30	762
AX 31	787
AX 32	810
AX 33	838
AX 34	863
AX 35	890
AX 36	914
AX 37	940
AX 38	965
AX 39	990
AX 40	1016
AX 41	1041
AX 42	1067
AX 43	1092
AX 44	1120
AX 45	1143
AX 46	1168
AX 47	1194
AX 48	1220
AX 49	1250
AX 50	1270
AX 51	1295
AX 52	1320
AX 53	1346
AX 54	1372
AX 55	1400

Codice / Code Code / Código	L_i [mm]
AX 56	1425
AX 57	1450
AX 58	1475
AX 59	1500
AX 60	1525
AX 61	1550
AX 62	1575
AX 63	1600
AX 64	1625
AX 65	1650
AX 66	1675
AX 67	1700
AX 68	1725
AX 69	1750
AX 70	1775
AX 71	1800
AX 72	1826
AX 73	1854
AX 74	1880
AX 75	1905
AX 76	1930
AX 77	1956
AX 78	1981
AX 79	2005
AX 80	2031
AX 81	2085
AX 82	2083
AX 83	2100
AX 84	2133
AX 85	2160

Codice / Code Code / Código	L_i [mm]
AX 86	2185
AX 87	2210
AX 88	2235
AX 89	2260
AX 90	2286
AX 91	2311
AX 92	2337
AX 93	2362
AX 94	2383
AX 95	2413
AX 96	2438
AX 97	2464