


**EINREIHIGE SCHRÄGKUGELLAGER**
**ОДНОРЯДНЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ**


Abmessungen (mm) Размеры (мм)			Tragzahl (kN) Коэффициент нагрузки (кН)		Grenzdrehzahl (U/min) Предельная скорость (об/мин)		Gewicht (kg) Масса (кг)	a (mm)	Kurzeichen Обозначение
d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dynamisch Динамическая C	Statisch Статическая C <sub>0</sub>	Schmierung Смазка				
					Schmierfett Консистентная смазка	Schmieröl Жидкое масло			
<b>95</b>	170	32	121.52	105.84	3289.5	3870	2.68	72	<b>7219 B</b>
	200	45	164.64	147	2907	3420	5.77	84	<b>7319 B</b>
<b>100</b>	180	34	132.3	119.56	3060	3600	3.38	76	<b>7220 B</b>
	215	47	198.94	186.2	2754	3240	7.15	90	<b>7320 B</b>
<b>105</b>	190	36	143	102	2800	3400	4.10	80	<b>7221 B</b>
	225	49	203	163	2700	3050	8.80	94	<b>7321 B</b>
<b>110</b>	200	38	149.94	140.14	2907	3420	4.95	84	<b>7222 B</b>
	240	50	220.5	219.52	2448	2880	9.69	99	<b>7322 B</b>
<b>120</b>	180	28	87.1	69.5	2950	3100	2.40	77	<b>1024 B</b>
	215	40	161.7	159.74	2754	3240	5.89	90	<b>7224 B</b>
	260	55	238	208	2650	3100	14.5	107	<b>7324 B</b>
<b>130</b>	230	40	182.28	189.14	2601	3060	6.76	96	<b>7226 B</b>
	280	58	290.08	298.9	2142	2520	17.1	115	<b>7326 B</b>
<b>140</b>	210	33	111	91.5	2230	2600	3.80	90	<b>7028 B</b>
	250	42	195.02	207.76	2295	2700	8.83	103	<b>7228 B</b>
	300	62	276	255	2100	2550	21.5	123	<b>7328 B</b>
<b>150</b>	225	35	119	98	1800	2300	4.7	96	<b>7030 B</b>
	270	45	195	170	1850	2300	11.0	112	<b>7230 B</b>
	320	65	302	300	1720	2150	25.5	132	<b>7330 B</b>
<b>160</b>	290	48	199	180	1900	2600	13.5	119	<b>7232 B</b>
<b>170</b>	260	42	159	140	2000	2600	7.80	129	<b>7034 B</b>
	310	52	221	208	1900	2500	17.0	127	<b>7234 B</b>
	360	72	358	375	1400	2000	36.0	147	<b>7334 B</b>
<b>180</b>	280	46	195	180	1650	2200	10.9	119	<b>7036 B</b>
	320	52	251	245	2700	3200	17.5	131	<b>7236 B</b>
	380	75	371	400	1300	3800	42.0	156	<b>7336 B</b>
<b>190</b>	290	46	199	186	1800	2400	10.5	124	<b>7038 B</b>
	340	55	276	270	9500	2000	22.0	139	<b>7238 B</b>
	400	78	410	455	1150	1600	48.5	164	<b>7338 B</b>
<b>200</b>	310	51	225	220	1700	2200	13.5	132	<b>7040 B</b>
<b>220</b>	340	56	255	265	1400	1900	18.0	145	<b>7044 B</b>
	400	65	319	355	1200	1600	37.0	164	<b>7244 B</b>
<b>240</b>	360	56	260	275	1150	1600	19.0	154	<b>7048 B</b>
	440	72	365	415	1100	1500	50.0	180	<b>7248 B</b>
<b>260</b>	360	46	242	260	900	1400	13.5	113	<b>71952 A</b>
<b>280</b>	380	46	251	280	800	1300	15.0	119	<b>71956 A</b>
	420	65	351	415	900	1300	30.0	134	<b>7056 A</b>
	420	65	319	365	870	1280	30.0	179	<b>7056 B</b>
	500	80	442	550	800	1200	69.5	205	<b>7256 B</b>