

Европейские Компрессорные Соединения и Хомуты

- Размеры:** от 3/8" до 1" (от DN10 DN25).
- Материал:** Ковкое железо, ковкий чугун, с добавлением легированной углеродной стали, золотистое хромирование.
- Соединения:** Разработаны для использования и взаимозамены с соединениями (стандарт DIN 3489:2001).
- Хомуты:** Разработаны для использования и взаимозамены с соединениями (стандарт DIN 20039:1998).
- Давление:** Соединения: максимальное рабочее давление 10 бар.
Хомуты с зубцами: максимальное рабочее давление 25 бар.
Хомуты без зубцов: максимальное рабочее давление 16 бар.
- Threads:** BSP/BSPT согласно стандарту ISO 228.



Переходники с наружной резьбой

№ детали	Размер
STD804	3/8"
STD802	1/2"
STD527	3/4"
STD805	1"



Переходники с внутренней резьбой

№ детали	Размер
STD803	3/8"
STD806	1/2"
STD528	3/4"
STD807	1"



Конец под рукав

№ детали	Размер
STD801	3/8" (Без уплотнения)
STD808	1/2" (Без уплотнения)
STD525	3/4" (С уплотнением)
STD809	1" (Без уплотнения)



Уплотнения для 2-х зажимных соединений

№ детали	Описание
AWR4*	Резина NBR
AWS6*	Неопрен

Диапазон температуры:
-30°C +70°C / -20°F-160°F

*продается только в упаковках по 50



ХОМУТЫ С 2 БОЛТАМИ СЕРИИ TSC (КОВКИЙ ЧУГУН)

№ детали	Дюймы	Внешний диаметр мм
TSC25	5/8" - 15/16"	17 - 22
TSC31	15/16" - 1 1/8"	22 - 29
TSC34	1 1/16" - 1 1/4"	27 - 32
TSC37	1 1/4" - 1 7/16"	32 - 37
TSC1305	1 1/2" - 1 15/16"	39 - 49
TSC1306	1 29/32" - 2 3/8"	48 - 60
TSC1307	2 3/8" - 3 1/64"	60 - 76
TSC1308	3 1/32" - 3 11/16"	77 - 94
TSC1309	3 11/16" - 4 1/2"	94 - 115
С предохранительными зубцами		
TSK34*	1 1/8" - 1 1/4" (Вязкий чугун) (Мягкий)	28 - 32
STD526	1 1/8" - 1 1/4" (Включение (С добавлением легированной стали)	28 - 32

*Если нет в наличии, когда отсутствует текущий запас, то заменяются на STD526