

## ФИТИНГИ ТРУБНЫЕ

### Технические параметры:

Тип резьбы	BSP
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, оцинкованная сталь

### Шестигранный ниппель



Размер, дюйм	Нерж. Сталь AISI 304
1/4"	TL1/4HNSS
3/8"	TL3/8HNSS
1/2"	TL1/2HNSS
3/4"	TL3/4HNSS
1"	TL1HNSS
1 1/2"	TL1.1/2HNSS

### Муфта соединительная, внутренняя резьба



Размер, дюйм	Нерж. Сталь AISI 304
1/4"	TL025SFF
3/8"	TL037SFF
1/2"	TL050SFF
3/4"	TL075SFF
1"	TL100SFF
1 1/4"	TL125SFF
1 1/2"	TL150SFF
2"	TL200SFF

### Американка, внутренняя резьба

Размер, дюйм	Нерж. Сталь AISI 304
1/4"	TL025UFF
3/8"	TL037UFF
1/2"	TL050UFF
3/4"	TL075UFF
1"	TL100UFF
1 1/4"	TL125UFF
1 1/2"	TL150UFF
2"	TL200UFF
2 1/2"	TL250UFF
3"	TL300UFF
4"	TL400UFF



### Американка, внутренняя-наружная резьба

Размер, дюйм	Нерж. Сталь AISI 304
1/4"	TL1/4UFM
3/8"	TL3/8UFM
1/2"	TL1/2UFM
3/4"	TL3/4UFM
1"	TL1UFM
1 1/4"	TL1.1/4UFM
1 1/2"	TL1.1/2UFM
2"	TL2UFM
2 1/2"	TL2.1/2UFM
3"	TL3UFM
4"	TL4UFM

