

| Модель | d мм | D _{h5'} мм | L мм | b ^{JS10} мм | t ₁ мм | b1 ^{JS9} мм | t1 мм | Вес, кг | n _{max'} мин ⁻¹ | Грузоподъёмность | | Размер подшипника | Tп, Н·м | Крутящий момент сопрот-я, Н·м |
|------------|---------------------|------------------------|---------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------|------------|--|------------------|---------------|----------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | Динам., Н | Статич., Н | | | |
| UK 8 ZZ | 8 ^{-0,01} | 22 | 9 | | | | | 0,02 | 15000 | 3300 | 860 | - | 2,5 | 0,005 |
| UK 12 ZZ | 12 ^{-0,01} | 32 | 10 | | | | | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201 ZZ | 9,3 | 0,007 |
| UK 15 ZZ | 15 ^{-0,01} | 35 | 11 | | | | | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202 ZZ | 16,9 | 0,009 |
| UK 17 ZZ | 17 ^{-0,01} | 40 | 12 | | | | | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203 ZZ | 30,6 | 0,011 |
| UK 20 ZZ | 20 ^{-0,01} | 47 | 14 | | | | | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204 ZZ | 50 | 0,013 |
| UK 25 ZZ | 25 ^{-0,01} | 52 | 15 | | | | | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205 ZZ | 85 | 0,020 |
| UK 30 ZZ | 30 ^{-0,01} | 62 | 16 | | | | | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206 ZZ | 138 | 0,044 |
| UK 35 ZZ | 35 ^{-0,01} | 72 | 17 | | | | | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207 ZZ | 175 | 0,058 |
| UK 40 ZZ | 40 ^{-0,01} | 80 | 22 | | | | | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | - | 325 | 0,070 |
| UKC 12 ZZ | 12 ^{H7} | 32 | 10 | 4 | 1,3 | | | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201 ZZ | 9,3 | 0,007 |
| UKC 15 ZZ | 15 ^{H7} | 35 | 11 | 5 | 1,2 | | | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202 ZZ | 16,9 | 0,009 |
| UKC 17 ZZ | 17 ^{H7} | 40 | 12 | 5 | 1,2 | | | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203 ZZ | 30,6 | 0,011 |
| UKC 20 ZZ | 20 ^{H7} | 47 | 14 | 6 | 1,6 | | | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204 ZZ | 50 | 0,013 |
| UKC 25 ZZ | 25 ^{H7} | 52 | 15 | 8 | 2 | | | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205 ZZ | 85 | 0,020 |
| UKC 30 ZZ | 30 ^{H7} | 62 | 16 | 8 | 2 | | | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206 ZZ | 138 | 0,044 |
| UKC 35 ZZ | 35 ^{H7} | 72 | 17 | 10 | 2,4 | | | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207 ZZ | 175 | 0,058 |
| UKC 40 ZZ | 40 ^{H7} | 80 | 22 | 12 | 3,3 | | | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | - | 325 | 0,070 |
| UKCC 15 ZZ | 15 ^{H7} | 35 | 11 | 5 | 1,2 | 2 | 0,6 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202 ZZ | 16,9 | 0,009 |
| UKCC 17 ZZ | 17 ^{H7} | 40 | 12 | 5 | 1,2 | 2 | 1 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203 ZZ | 30,6 | 0,011 |
| UKCC 20 ZZ | 20 ^{H7} | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 3 | 1,5 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204 ZZ | 50 | 0,013 |
| UKCC 25 ZZ | 25 ^{H7} | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205 ZZ | 85 | 0,020 |
| UKCC 30 ZZ | 30 ^{H7} | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206 ZZ | 138 | 0,044 |
| UKCC 35 ZZ | 35 ^{H7} | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 8 | 2,5 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207 ZZ | 175 | 0,058 |
| UKCC 40 ZZ | 40 ^{H7} | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 10 | 3 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | - | 325 | 0,070 |

Примечание:

Tmax=2 x Tп

Шпоночный паз UKC 15...UKC 35 по DIN 6885 стр. 3

Шпоночный паз UKC 40 по DIN 6885 стр. 1

