

EINREIHIGE RADIAL-RILLENKUGELLAGER AUS NICHTROSTENDEM STAHL ОДНОРЯДНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



| Abmessungen (mm) Размеры (мм) | | | Tragzahl (kN) Коэффициент нагрузки (кН) | | Grenzdrehzahl (U/min) Предельная скорость (об/мин) | | Gewicht (kg) Масса (кг) | Kurzzeichen Обозначение |
|----------------------------------|-----------|-----------|--|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | Dynamisch Динамическая C | Statisch Статическая C ₀ | Schmierung Смазка | | | |
| | | | | | Schmierfett Консистентная смазка | Schmieröl Жидкое масло | | |
| 1 | 3 | 1 | 0.055 | 0.017 | 114750 | 135000 | 0.000036 | SS 618/1 |
| 2 | 5 | 1.5 | 0.153 | 0.047 | 91800 | 108000 | 0.00015 | SS 618/2 |
| 3 | 6 | 3 | 0.212 | 0.083 | 76500 | 90000 | 0.00035 | SS 637/3 |
| | 10 | 4 | 0.382 | 0.126 | 61200 | 72000 | 0.0016 | SS 623 |
| 4 | 9 | 2.5 | 0.440 | 0.170 | 65025 | 76500 | 0.0007 | SS 618/4 |
| | 11 | 4 | 0.593 | 0.220 | 61200 | 72000 | 0.0019 | SS 619/4 |
| | 12 | 4 | 0.662 | 0.265 | 57375 | 67500 | 0.0024 | SS 604 |
| | 13 | 5 | 0.777 | 0.274 | 51255 | 60300 | 0.0031 | SS 624 |
| 5 | 11 | 3 | 0.529 | 0.240 | 57375 | 67500 | 0.0012 | SS 618/5 |
| | 13 | 4 | 0.726 | 0.319 | 51255 | 60300 | 0.0023 | SS 619/5 |
| | 16 | 5 | 0.905 | 0.358 | 45900 | 54000 | 0.005 | SS 625 |
| | 19 | 6 | 1.823 | 0.897 | 38250 | 45000 | 0.009 | SS 635 |
| 6 | 13 | 3.5 | 0.726 | 0.328 | 51255 | 60300 | 0.002 | SS 618/6 |
| | 15 | 5 | 1.019 | 0.446 | 48195 | 56700 | 0.0039 | SS 619/6 |
| | 19 | 6 | 1.823 | 0.897 | 38250 | 45000 | 0.0084 | SS 626 |
| 7 | 14 | 3.5 | 0.790 | 0.382 | 48195 | 56700 | 0.0022 | SS 618/7 |
| | 17 | 5 | 1.215 | 0.529 | 42840 | 50400 | 0.0049 | SS 619/7 |
| | 19 | 6 | 1.823 | 0.897 | 40545 | 47700 | 0.0075 | SS 607 |
| | 22 | 7 | 2.705 | 1.294 | 34425 | 40500 | 0.013 | SS 627 |
| 8 | 16 | 4 | 1.098 | 0.539 | 42840 | 50400 | 0.003 | SS 618/8 |
| | 19 | 6 | 1.558 | 0.696 | 38250 | 45000 | 0.0071 | SS 619/8 |
| | 22 | 7 | 2.705 | 1.294 | 36720 | 43200 | 0.012 | SS 608 |
| 9 | 17 | 4 | 1.166 | 0.608 | 40545 | 47700 | 0.0034 | SS 618/9 |
| | 20 | 6 | 1.705 | 0.813 | 36720 | 43200 | 0.0076 | SS 619/9 |
| | 24 | 7 | 3.058 | 1.568 | 32895 | 38700 | 0.014 | SS 609 |
| | 26 | 8 | 3.822 | 1.862 | 29070 | 34200 | 0.02 | SS 629 |
| 10 | 15 | 3 | 0.701 | 0.417 | 42840 | 50400 | 0.0014 | SS 61700 |
| | 19 | 5 | 1.117 | 0.559 | 36720 | 43200 | 0.0055 | SS 61800 |
| | 22 | 6 | 1.705 | 0.799 | 34425 | 40500 | 0.01 | SS 61900 |
| | 26 | 8 | 3.822 | 1.862 | 30600 | 36000 | 0.019 | SS 6000 |
| | 30 | 9 | 4.145 | 2.234 | 26010 | 30600 | 0.032 | SS 6200 |
| | 35 | 11 | 6.625 | 3.185 | 24480 | 28800 | 0.053 | SS 6300 |
| 12 | 21 | 5 | 1.186 | 0.627 | 32895 | 38700 | 0.0063 | SS 61801 |
| | 24 | 6 | 1.862 | 0.931 | 30600 | 36000 | 0.011 | SS 61901 |
| | 28 | 8 | 4.145 | 2.234 | 29070 | 34200 | 0.022 | SS 6001 |
| | 32 | 10 | 5.733 | 2.940 | 24480 | 28800 | 0.037 | SS 6201 |
| | 37 | 12 | 8.026 | 3.969 | 21420 | 25200 | 0.06 | SS 6301 |
| | 15 | 24 | 5 | 1.274 | 0.764 | 29070 | 34200 | 0.0074 |
| 28 | | 7 | 3.567 | 2.117 | 26010 | 30600 | 0.016 | SS 61902 |
| 32 | | 9 | 4.586 | 2.695 | 24480 | 28800 | 0.03 | SS 6002 |
| 35 | | 11 | 6.370 | 3.577 | 21420 | 25200 | 0.045 | SS 6202 |
| 42 | | 13 | 9.369 | 5.096 | 18360 | 21600 | 0.085 | SS 6302 |

* Auf Anfrage sind auch andere Ausführungen und Abmessungen lieferbar.

* На заказ поставляются подшипники в различных конструктивных исполнениях и с разными размерами