

ИНДИКАТОРЫ ВЫСОКОТОЧНЫЕ



- Высокая точность для сложных задач
- Компактный и мобильный прибор
- Широкий диапазон рабочих температур 0–40°C
- Высокая надёжность и диапазон измерений до 100 мм



Стандартный
7712-0035



Продвинутый
7712-0040



Профессиональный
7712-0045

ИНДИКАТОРЫ ВЫСОКОТОЧНЫЕ

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| Артикул | 7712-0045 | 7712-0040 | 7712-0036 | 7712-0035 |
| Диапазон измерений | 0 - 50 мм | | | |
| Погрешность (20°C) | ≤1 мкм | ≤1,5 мкм | ≤ 3 мкм | ≤ 3 мкм |
| Повторяемость (20°C) | 0,2 мкм | 0,5 мкм | 1 мкм | 1 мкм |
| Разрешение | 0,1 мкм | 0,5 мкм | 1 мкм | 1 мкм |
| Скорость перемещения | до 5000 мм/с | | | |
| Измерительное усилие | 1,0 - 1,5 Н | | 0,8 - 1,2 Н | 0,8 - 1,2 Н |
| Разъём вывод данных | USB | | | |
| Дисплей | 8 разрядов (зелёный) | | 7 разрядов (зелёный) | 7 разрядов (зелёный) |
| Наконечники | Шариковый, плоский, конический | | | |
| Единицы измерений | мм/дюйм | | | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0-40°C Влажность: 20 -80 % | | | |
| Размер столика/мм | 130 × 130 | 130 × 130 | 130 × 130 | 200 × 250 |
| Блок питания | Вход перем. напряжение 220 В 50/60 Гц, выход пост. напряжение 5 В/ 1 А | | | |
| Принадлежности | Стойка, шариковый, плоский, конический наконечники, ручка для подъёма штока, блок питания | | | |
| Дополнительные принадлежности | Набор передачи данных, спец. наконечники, портативная батарея | | | |
| Размер/мм | 200 × 138 × 397 | 200 × 138 × 397 | 200 × 138 × 397 | 250 × 200 × 387 |
| Масса | 11,6 кг | 11,6 кг | 11,6 кг | 25 кг |