


SB-RB2 Leichte Reihe - Легкая серия



Typ Tun	Abmessungen - Размеры									Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Gewicht Вес kg
	d	D	B	C	S	S ₁	d _s	G	F	dynamisch C _d Динамическая C _d	statisch C _s Статическая C _s	
	mm/Zoll - мм/дюйм											
SB-RB201	12	40	22	12	6	16	M5x0,8	4,5	3,7	9200	4480	0,10
SB-RB201-8	¾	1,5748	0,8661	0,4724	0,236	0,630	10-32UNF	0,177	0,146			0,10
SB-RB202	15	40	22	12	6	16	M5x0,8	4,5	3,7	9200	4480	0,10
SB-RB202-9	9/16	1,5748	0,8661	0,4724	0,236	0,630	10-32UNF	0,177	0,146			0,10
SB-RB202-10	5/8											0,10
SB-RB203	17	40	22	12	6	16	M5x0,8	4,5	3,7	9200	4480	0,09
SB-RB203-11	11/16	1,5748	0,7520	0,4724	0,256	1/4-28UNF	0,189	0,531	0,146			0,09
SB-RB204	20	47	25	14	7	18	M6x1	4,5	3,7	12200	6300	0,13
SB-RB204-12	¾	1,8504	0,9843	0,5512	0,276	0,709	¼-28UNF	0,177	0,146			0,14
SB-RB205	25	52	27	15	7,5	19,5	M6x1	5,5	3,9	13300	7460	0,16
SB-RB205-13	13/16	2,0472	1,0630	0,5906	0,295	0,768	¼-28UNF	0,217	0,154			0,19
SB-RB205-14	7/8											0,18
SB-RB205-15	15/16											0,17
SB-RB205-16	1											0,16
SB-RB206	30	62	30	16	8	22	M6x1	6	5,0	18500	10800	0,25
SB-RB206-17	11/16	2,4409	1,1811	0,6299	0,315	0,866	¼-28UNF	0,236	0,197			0,28
SB-RB206-18	11/8											0,26
SB-RB206-19	13/16											0,25
SB-RB206-20	1¼											0,24
SB-RB207	35	72	32	17	8,5	23,5	M8x1	6,5	5,7	24500	14600	0,38
SB-RB207-20	1¼	2,8346	1,2598	0,6693	0,335	0,925	5/16-24UNF	0,256	0,224			0,43
SB-RB207-21	15/16											0,41
SB-RB207-22	13/8											0,38
SB-RB207-23	17/16											0,37
SB-RB208	40	80	34	18	9	25	M8x1	7	6,2	27700	17000	0,60
SB-RB208-24	1½	3,1496	1,3386	0,7087	0,354	0,984	5/16-24UNF	0,276	0,244			0,58
SB-RB208-25	19/16											0,60
SB-RB209	45	85	41,2	19	10,2	31	M8x1	8,2	6,4	31100	24450	0,8
SB-RB209-26	15/8	3,3465	1,6220	0,7480	0,402	1,220	5/16-24UNF	0,323	0,252			
SB-RB209-27	111/16											
SB-RB209-28	1¾											
SB-RB210	50	90	43,5	20	10,9	32,6	M10x1	9,2	6,5	35300	28160	0,8
SB-RB210-29	113/16	3,5433	1,7126	0,7874	0,429	1,283	3/8-24UNF	0,362	0,256			
SB-RB210-30	17/8											
SB-RB210-31	115/16											
SB-RB210-32	2											
SB-RB211	55	100	45,3	21	11,8	33,5	M10x1	9,8	7,0	38100	30000	1,1
SB-RB211-32	2	3,9370	1,7835	0,8268	0,465	1,319	3/8-24UNF	0,386	0,276			
SB-RB211-33	21/16											
SB-RB211-34	21/8											
SB-RB211-35	23/16											
SB-RB212	60	110	53,7	22	14,9	38,8	M10x1	9,8	7,6	41500	32730	1,3
SB-RB212-36	2¼	4,3307	2,1142	0,8661	0,587	1,528	3/8-24UNF	0,386	0,299			
SB-RB212-37	25/16											
SB-RB212-38	23/8											
SB-RB212-39	27/16											

Lieferbar aus rostfreiem Stahl AISI 440C - Поставляется в исполнении из нержавеющей стали AISI 440C