

серия BALTIC

Рукав для ассенизаторских работ, 4-7 Бар.

Морозостойкий и гибкий ПВХ шланг предназначен для перемещения воды, перекачки жидкостей, для откачки фекалий и сточных вод на ассенизаторских машинах, для подачи жидких веществ в сельском и коммунальном хозяйстве.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 40 °С...+ 60 °С
Материал исполнения	Высококачественный ПВХ
Усиление	Жесткая ПВХ спираль
Длина бухты, м	30
Маркировка	BALTIC TITAN LOCK PVC HOSE FOR SEWER TRUCKS -40 °С



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	25	7	21	0,28	140	TL019BC
25	31	7	21	0,35	190	TL025BC
32	40	7	21	0,55	270	TL032BC
38	48	6	18	0,9	320	TL038BC
50	59	5	15	1	400	TL050BC
63	72	4	12	1,3	500	TL063BC
75	84	4	12	1,5	680	TL075BC
100	112	4	12	2,5	900	TL100BC
125	138	3	9	3,7	1250	TL125BC
150	174	3	9	4,9	1390	TL150BC

серия BALTIC-C

Гофрированный рукав для ассенизаторских работ, 3-5 Бар.



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
50	60	5	15	1	350	TL050BC-C
63	73	4	12	1,3	440	TL063BC-C
75	85	4	12	1,5	600	TL075BC-C
100	118	4	12	2,35	800	TL100BC-C
125	140	3	9	4	1125	TL125BC-C