



Тип 6F



Тип 6WF



Тип 6A

HTD® 20M-230

Характеристики	Обозначение	КОД	Тип шкива	Типоразмер реборды	К-во зубьев	Dp, мм	De, мм	Df, мм	Dm, мм	Di, мм	F, мм	L, мм	d, мм	Масса, кг	
Сталь С45 Е – UNI EN 10083–1	С ребордами	38 20M 230	20M2338	6F	F67	38	241,92	237,60	265	181	–	250,8	282,8	38	67,5
		40 20M 230	20M2340	6F	F68	40	254,65	250,33	275	203	–	250,8	282,8	38	–
		44 20M 230	20M2344	6F	F71	44	280,11	275,79	300	210	–	250,8	282,8	38	–
		48 20M 230	20M2348	6F	F72	48	305,58	301,26	325	228	–	250,8	282,8	38	–
		52 20M 230	20M2352	6F	F73	52	331,04	326,72	350	280	–	250,8	282,8	38	–
		56 20M 230	20M2356	6F	F74	56	356,51	352,19	375	280	–	250,8	282,8	32	–
		60 20M 230	20M2360	6F	F75	60	381,97	377,65	405	280	–	250,8	282,8	38	–
		64 20M 230	20M2364	6F	F76	64	407,44	403,12	430	300	–	250,8	282,8	38	–
		68 20M 230	20M2368	6F	F77	68	432,90	428,58	455	300	–	250,8	282,8	38	–
		72 20M 230	20M2372	6F	F78	72	458,37	454,05	480	300	–	250,8	282,8	38	–
80 20M 230	20M2380	10WF	F79	80	509,30	504,98	530	300	445	250,8	250,8	38	–		
90 20M 230	20M2390	10AF	F80	90	572,96	568,64	595	300	508	250,8	250,8	38	–		
Литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561	Без реборд	112 20M 230	20M2311	10A	–	112	713,01	708,70	–	300	648	250,8	250,8	38	–
		144 20M 230	20M2314	10A	–	144	916,73	912,41	–	350	852	250,8	250,8	44	–
		168 20M 230	20M2316	10A	–	168	1069,52	1065,21	–	350	1005	250,8	250,8	44	–
		192 20M 230	20M2319	10A	–	192	1222,31	1218,00	–	400	1158	250,8	250,8	48	–
		216 20M 230	20M2321	10A	–	216	1375,10	1370,78	–	400	1300	250,8	250,8	48	–

HTD® 20M-290

Характеристики	Обозначение	КОД	Тип шкива	Типоразмер реборды	К-во зубьев	Dp, мм	De, мм	Df, мм	Dm, мм	Di, мм	F, мм	L, мм	d, мм	
Сталь С45 Е – UNI EN 10083–1	С ребордами	52 20M 290	20M2952	6F	F73	52	331,04	326,72	350	280	–	311,2	343	38
		56 20M 290	20M2956	6F	F74	56	356,51	352,19	375	280	–	311,2	343	38
		60 20M 290	20M2960	6F	F75	60	381,97	377,65	405	300	–	311,2	343	38
		64 20M 290	20M2964	6F	F76	64	407,44	403,12	430	300	–	311,2	343	38
		68 20M 290	20M2968	6F	F77	68	432,90	428,58	455	300	–	311,2	343	38
		72 20M 290	20M2972	6F	F78	72	458,37	454,05	480	300	–	311,2	343	44
		80 20M 290	20M2980	6F	F79	80	509,30	504,98	530	300	–	311,2	343	44
		90 20M 290	20M2990	10WF	F80	90	572,96	568,64	595	300	508	311,2	311,2	44
		Литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561	Без реборд	112 20M 290	20M2911	10A	–	112	713,01	708,70	–	350	648	311,2
144 20M 290	20M2914			10A	–	144	916,73	912,41	–	350	852	311,2	311,2	48
168 20M 290	20M2916			10A	–	168	1069,52	1065,21	–	400	1005	311,2	311,2	48
192 20M 290	20M2919			10A	–	192	1222,31	1218,00	–	400	1158	311,2	311,2	48
216 20M 290	20M2921			10A	–	216	1375,10	1370,78	–	400	1300	311,2	311,2	48

