



Тонкая и легкая: специальный двигатель постоянного тока обеспечивает высокую мощность резки! Европейская сборка.

Отрезная машинка MICRO Cutter MIC



Корпус из усиленного стекловолокном полиамида. Привод из закаленной стали. MIC «погружается» в заготовку – удобно для вырезов. Защитный кожух пильного диска поднимается автоматически при работе. Комплектуется отверткой для смены дисков.

Тонкая и легкая. Эргономичный корпус, диаметром всего 36 мм, удобно зажимается в руке. Мощный специальный двигатель постоянного тока обеспечивает удивительно высокую производительность резания. Комплектуется отверткой для смены дисков.

Технические характеристики:

230 В, 40 Вт. 20000 об/мин. Максимальная глубина резания 4 мм. Ширина разреза 0,5 мм. Вес около 300 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 650

Запасной режущий диск для MICRO Cutter MIC



Изготовлен из пружинной стали (твердость 55 HRC), отшлифованные и разведенные зубья. Размер 23 x 0,3 мм, посадочное отверстие диаметром 2,6 мм.
№ 28 652

Диск с алмазным напылением для MICRO-Cutter MIC



С отверстиями для охлаждения. Для работ по фарфору, керамике, пластику, стеклопластику и печатным платам. 23 x 0,6 мм. Посадочное отверстие 2,6 мм.
№ 28 654



Компактный профессиональный пылесос CW-matic



Умное решение для чистой работы: с прямым подключением устройств от 25 до 2.000 Вт. Пылесос включается одновременно с электроинструментом и выключается через 5 секунд после отключения устройства.

Высокая всасывающая способность. Фильтр из полипропилена легко снимается, чистится и даже моется. Дополнительные бумажные фильтры тонкой очистки. Корпус изготовлен из высококачественного пластика, водозащищен. Это дает возможность удалять из рабочей зоны жидкости (нужно снять бумажный фильтр). Затем жидкость можно удалить из контейнера, сняв моторный отсек. Возможность включения пылесоса на выдувание (переключением шланга). Телескопическая трубка (общая длина 98 см) из алюминия. Шланг длиной 3,5 м. В комплект входит щетка для пола, щелевая насадка, насадка для мебели, держатель-зажим насадки в рабочей зоне, 6 бумажных фильтров.

Технические характеристики:

230 в. Мощность 1100 Вт. Для электроинструмента мощностью от 25 до 2000 Вт. Емкость контейнера 18 л. Шнур питания длиной 5 м.

№ 27 490

Бумажный фильтр для CW-matic

Для дополнительной фильтрации. Необходимо снимать при работе с жидкостями.

№ 27 494

5 шт.



Сменный фильтр для CW-matic

Изготовлен из полипропилена. Можно чистить и мыть.

№ 27 492

1 шт.



Удобный зажим входит в комплект поставки:

для крепления сопла в рабочей зоне можно зажать 22 мм адаптер зажима в тисках UNZ или любых других тисках.