

Призмы

- Изготовлены из высокопрочного чугунного литья
- Угол 90° параллелен основанию и имеет парную изометрию.
- Предназначен для разметки, регулировки и проверки цилиндрических деталей.

Серия 910



910-112

№	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса 1 пары, кг	Измеряемая деталь, ∅ мм
910-111	100	40	30	1,5	6- 40
910-112	150	50	40	3,5	8- 50
910-113	200	70	50	6,5	8- 70
910-114	250	85	60	10,0	12- 85
910-115	300	100	70	15,0	12-100

Призмы поверочные

- Две опорных поверхности, 2 прорези, угол 90°, зажимной хомут
- Шлифованные желобки и опорные поверхности
- Шлифованные кромки

Серия 181

С зажимным хомутом



181-903 M

№	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса 1 пары, кг	Измеряемая деталь, ∅ мм
181-902 M	41	31,8	31,8	0,6	25
181-903 M	75	58,0	58,0	3,4	50



Характеристики:

Класс точности: 1
 Отклонение от параллельности: 0,016 мм
 Твердость по Бриннелю: 160-190
 Поставляется в комплекте 2 шт.

Характеристики:

Твердость: HRC 58-62
 Поставляется в комплекте 2 шт.