



Тип 6F



Тип 6WF



Тип 6A

HTD® 14M-55

Характеристики		Обозначение	КОД	Тип шкива	Типо-размер реборды	К-во зубьев	Dp, мм	De, мм	Df, мм	Dm, мм	Di, мм	F, мм	L, мм	d, мм	Масса, кг
Сталь С45 Е – UNI EN 10083–1	С ребордами	28 14М 55	14М5528	6F	F40	28	124,78	122,12	128	100	–	70	85	24	5,60
		29 14М 55	14М5529	6F	F43	29	129,23	126,57	138	100	–	70	85	24	6,10
		30 14М 55	14М5530	6F	F43	30	133,69	130,99	138	100	–	70	85	24	6,60
		32 14М 55	14М5532	6F	F49	32	142,60	139,88	154	100	–	70	85	24	7,60
		34 14М 55	14М5534	6F	F51	34	151,52	148,79	160	100	–	70	85	24	8,60
		36 14М 55	14М5536	6F	F52	36	160,43	157,68	168	100	–	70	85	24	9,60
		38 14М 55	14М5538	6F	F81	38	169,34	166,60	184	120	–	70	85	24	10,80
		40 14М 55	14М5540	6F	F56	40	178,25	175,49	188	120	–	70	85	24	11,20
44 14М 55	14М5544	6F	F61	44	196,08	193,28	212	120	–	70	85	24	12,50		
Литейный чугун EN–GJL–250 UNI EN 1561	С ребордами	48 14М 55	14М5548	10WF	F62	48	213,90	211,11	226	135	170	70	70	24	13,70
		56 14М 55	14М5556	10WF	F66	56	249,55	246,76	256	135	207	70	70	28	14,50
		64 14М 55	14М5564	10WF	F70	64	285,21	282,41	296	135	240	70	70	28	15,60
	Без реборд	72 14М 55	14М5572	10А	–	72	320,86	318,06	–	135	278	70	70	28	16,90
		80 14М 55	14М5580	10А	–	80	356,51	353,71	–	135	314	70	70	28	20,00
		90 14М 55	14М5590	10А	–	90	401,07	398,28	–	135	358	70	70	28	22,60
		112 14М 55	14М5511	10А	–	112	499,11	496,32	–	135	456	70	70	28	29,50
		144 14М 55	14М5514	10А	–	144	641,71	638,92	–	135	600	70	70	28	39,00
		168 14М 55	14М5516	10А	–	168	748,66	745,87	–	135	706	70	70	28	48,50
		192 14М 55	14М5519	10А	–	192	855,62	852,82	–	135	813	70	70	28	57,80
		216 14М 55	14М5521	10А	–	216	962,57	959,76	–	150	920	70	70	28	67,00

HTD® 14M-85

Характеристики		Обозначение	КОД	Тип шкива	Типо-размер реборды	К-во зубьев	Dp, мм	De, мм	Df, мм	Dm, мм	Di, мм	F, мм	L, мм	d, мм	Масса, кг
Сталь С45 Е – UNI EN 10083-1	С ребордами	28 14М 85	14М8528	6F	F40	28	124,78	122,12	128	100	–	102	117	24	7,70
		29 14М 85	14М8529	6F	F43	29	129,23	126,57	138	100	–	102	117	24	8,40
		30 14М 85	14М8530	6F	F43	30	133,69	130,99	138	100	–	102	117	24	9,10
		32 14М 85	14М8532	6F	F49	32	142,60	139,88	154	100	–	102	117	24	10,50
		34 14М 85	14М8534	6F	F51	34	151,52	148,79	160	100	–	102	117	24	11,90
		36 14М 85	14М8536	6F	F52	36	160,43	157,68	168	100	–	102	117	32	13,20
		38 14М 85	14М8538	6F	F81	38	169,34	166,60	184	120	–	102	117	32	15,15
		40 14М 85	14М8540	6F	F56	40	178,25	175,49	188	135	–	102	117	32	17,10
		44 14М 85	14М8544	6F	F61	44	196,08	193,28	212	135	–	102	117	32	23,30
48 14М 85	14М8548	6F	F62	48	213,90	211,11	226	150	–	102	117	32	25,00		
Литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561	С ребордами	56 14М 85	14М8556	10WF	F66	56	249,55	246,76	256	150	207	102	117	32	25,00
		64 14М 85	14М8564	10WF	F70	64	285,21	282,41	296	150	240	102	102	32	30,50
		72 14М 85	14М8572	10А	–	72	320,86	318,06	–	150	278	102	102	32	28,80
	Без реборд	80 14М 85	14М8580	10А	–	80	356,51	353,71	–	150	314	102	102	32	30,10
		90 14М 85	14М8590	10А	–	90	401,07	398,28	–	150	358	102	102	32	33,00
		112 14М 85	14М8511	10А	–	112	499,11	496,32	–	150	456	102	102	32	41,80
		144 14М 85	14М8514	10А	–	144	641,71	638,92	–	150	600	102	102	32	52,40
		168 14М 85	14М8516	10А	–	168	748,66	745,87	–	150	706	102	102	32	60,30
		192 14М 85	14М8519	10А	–	192	855,62	852,82	–	165	813	102	102	32	70,20
216 14М 85	14М8521	10А	–	216	962,57	959,76	–	165	920	102	102	32	81,00		

