



DIN 2270
NF E 11-053

Вращающийся
циферблат

Очень низкое измери-
тельное усилие (см.
таблицу на стр. F-3)

Противоударный
механизм

Рычажная система с
фрикционной пере-
дачей защищает от
перегрузки.

Точность: см. табл.
стр. F-3

Поставляется в
пластиковом футляре
с: 3 вставками
Ø 1 мм, № 01860201,
Ø 2 мм, № 01860202, Ø 3 мм,
№ 018602031, ключом
№ 018603072 крепежными
стержнями Ø 4 мм, № 01840104,
Ø 8 мм, № 01840105

Исключения:
ROCTEST No. 0351761303
в пластиковом футляре
с: 1 изм. вставкой
Ø 2 мм (No. 01860202);
1 ключом (No. 01860307);
1 крепежным стержнем
Ø 8 мм (No. 01840105)
ROCTEST No. 0351761305
в пластиковом футляре
с: 1 изм. вставкой, 36,53 мм
Ø 2 мм (No. 01860212);
1 ключом (No. 01860307);
1 крепежным стержнем
Ø 8 мм (No. 01840105)

Идентификационный
номер

Сертификат
соответствия



Шарик из твердого
сплава или рубина

Соединительная
резьба M1,4

ROCH Рычажные индикаторы ROCTEST

- Измерение в обоих направлениях с автоматическим реверсом при перемещении.
- Безошибочное считывание показаний благодаря вращению указателя в одинаковом направлении.
- Нечувствителен к магнитным полям.
- Механизм с рубинами
- Рычажная система на шарикоподшипнике с измерительной вставкой, отклоняющейся на 240°.
- Очень низкое измерительное усилие.
- Цельнометаллическая конструкция обеспечивает исключительную прочность.
- Моноблочный корпус с креплением типа «ласточкин хвост».

ROCTEST - Стандартные модели

№	MM	MM	Ø	Изм. вставка
0351761301	0,01	0,8	28	0 ÷ 0,4 ÷ 0 12,53
0351761302	0,01	0,8	38	0 ÷ 0,4 ÷ 0 12,53
0351761303*	0,01	0,8	28	0 ÷ 0,4 ÷ 0 12,53
0351761305	0,01	0,5	38	0 ÷ 0,25 ÷ 0 36,53
0351761311	0,002	0,2	28	0 ÷ 100 ÷ 0 12,53
0351761312	0,002	0,2	38	0 ÷ 100 ÷ 0 12,53

* Недорогие модели (дополнительную информацию о комплекте поставке см. слева).



ROCTEST - Перпендикулярные модели

№	MM	MM	Ø	Изм. вставка
0351761321	0,01	0,8	28	0 ÷ 0,4 ÷ 0 12,53
0351761322	0,01	0,8	38	0 ÷ 0,4 ÷ 0 12,53
0351761331	0,002	0,2	28	0 ÷ 100 ÷ 0 12,53
0351761332	0,002	0,2	38	0 ÷ 100 ÷ 0 12,53



ROCTEST - Боковые модели

№	MM	MM	Ø	Изм. вставка
0351761341	0,01	0,8	28	0 ÷ 0,4 ÷ 0 12,53
0351761342	0,01	0,8	38	0 ÷ 0,4 ÷ 0 12,53
0351761351	0,002	0,2	28	0 ÷ 100 ÷ 0 12,53
0351761352	0,002	0,2	38	0 ÷ 100 ÷ 0 12,53



Измерительные вставки

№	№	MM	MM
Твердосплавный шарик	Рубиновый шарик	MM	MM
01860201	01860301	1	12,53
01860202	01860302	2	12,53
01860203	01860303	3	12,53
01860211	01860304	1	36,53
01860212	01860305	2	36,53
01860213	01860309	3	36,53
01860307	Ключ для вставки		

Примечание:
Оригинальная вставка, установленная на каждом индикаторе ROCTEST, и другие вставки такой же номинальной длины, но имеющие другие диаметры шариков, полностью взаимозаменяемы.

