

A

## серия PECHORA

### Маслобензостойкий ПВХ рукав, 4-9 Бар.

Маслобензостойкий ПВХ рукав используется для обработки материалов под высоким давлением, включая масло, бензин, воду и др. Широко применяется в нефтеперерабатывающей промышленности, строительстве и линии обслуживания смазки.

B

C

#### Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 25 °С...+ 60 °С
Материал исполнения	Маслостойкий ПВХ
Усиление	Жесткая ПВХ спираль
Длина бухты, м	30
Маркировка	PECHORA TITAN LOCK PVC MBS OIL AND GAS RESISTANT SUCTION HOSE

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
25	31	9	24	0,35	100	TL025PC
32	41	9	24	0,55	128	TL032PC
38	47	7	24	0,8	152	TL038PC
51	60	7	18	1	204	TL050PC
63	73	6	18	1,5	252	TL063PC
76	88	6	15	1,75	304	TL076PC
102	116	6	15	3	510	TL100PC
152	166	4	15	5,3	760	TL150PC

