

KUGELLAGER AUS POLYMERWERKSTOFFEN, ABGEDICHTET, MIT INITIALSCHMIERUNG ZRS - ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, УПЛОТНЕННЫЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАЛОЖЕННОЙ СМАЗКОЙ ZRS



SB



Nachsetzzeichen UNF: Zollabmessungen der Befestigungsstifte
Суффикс UNF: Дюймовые размеры установочных винтов

Typ Tun	Abmessungen - Размеры								Tragzahlen Lager (daN) (kp) Нагрузка в кг на подшипник (daN) (Кр)		Gewicht Вес kg
	d	c	D	B	s	S ₁	G	ds	dynamisch Динамическая	statisch Статическая	
	mm/Zoll - мм/дюйм										
SB 204	20	14	47	25	7	18	4,5	M6x0,75	60,6	37,8	0,08
SB 204-12	¾	0,5512	1,8504	0,9843	0,2756	0,7087	0,1772	-			
SB 205	25	15	52	27	7,5	19,5	5	M6x0,75	66	42,6	0,10
SB 205-13	13/16	0,5906	2,0472	1,0630	0,2953	0,7677	0,1969	-			
SB 205-14	7/8										
SB 205-15	15/16										
SB 205-16	1										
SB 206	30								16	62	30
SB 206-17	11/16	0,6299	2,4409	1,1811	0,3150	0,8661	0,2165	-			
SB 206-18	11/8										
SB 206-19	13/16										
SB 206-20	1¼										
SB 207	35								17	72	32
SB 207-20	1¼	0,6693	2,8346	1,2598	0,3346	0,9252	0,2362	5/16 24 UNF			
SB 207-21	15/16										
SB 207-22	13/8										
SB 207-23	17/16										
SB 208	40								19	80	34
SB 208-24	1½	0,7480	3,1496	1,3386	0,3740	0,9843	0,3150	5/16 24 UNF			
SB 208-25	19/16										
SB 209	45	19	85	41,2	10,2	31	8	M8x1	154,2	108,6	0,48
SB 209-26	15/8	0,7480	3,3465	1,6220	0,4016	1,2205	0,3150	5/16 24 UNF			
SB 209-27	111/16										
SB 209-28	1¾										
SB 210	50								20	90	43,5
SB 210-29	113/16	0,7874	3,5433	1,7126	0,4291	1,2835	0,3543	-			
SB 210-30	17/8										
SB 210-31	115/16										
SB 210-32	2										