

серия DON

Пищевой облегченный ПВХ рукав, 3-6 Бар.

Данный тип рукавов применяется для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги могут использоваться в системах и устройствах защиты органов дыхания.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 15 °С...+ 60 °С
Материал исполнения	Высококачественный ПВХ
Усиление	Жесткая ПВХ спираль
Длина бухты, м	30
Маркировка	DON TITAN LOCK PVC FOOD QUALITY SUCTION HOSE



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	23	8	24	0,23	76	TL020DN
25	29	8	24	0,29	100	TL025DN
32	36	6	18	0,35	125	TL032DN
38	42	6	18	0,45	152	TL038DN
50	54	5	15	0,55	204	TL050DN
63	69	4	12	0,88	252	TL063DN
75	81	4	12	1,16	304	TL076DN
100	108	4	12	1,95	510	TL100DN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N