


**3/8"**  
10 mm


**Трещотки, торцевые головки и соединители -**

**удобные и компактные – для каждого пользователя!**




**Трещотка флажковая на 3/8"**

Направление вращения изменяется движением одного пальца. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Совершенные зубцы, соответствующие закаленные для максимального срока службы. Надежный механизм вращения (72 зуба) одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Инструмент изготовлен как единое целое, т.е. головка ключа не приварена к рукоятке. Двойное покрытие никелем с финишным матовым хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента. **№ 23 332**




**Трещотка «2000» на 3/8"**

Рычажок смены направления вращения. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Надежный механизм вращения (44 зуба) имеет большой срок службы и одновременно обеспечивает передачу оптимального крутящего момента. Удобная рукоятка из специального мягкого пластика «Nytrel» с отверстием для подвешивания трещотки. **№ 23 180**



**Трещотка "стандарт" на 3/8". Проверена временем!**

Переключатель вращения на самом механизме трещотки. Быстрое извлечение насадки простым нажатием кнопки. Плавная и точная работа механизма трещотки (52 зуба) передает большой крутящий момент. Инструмент изготовлен как единое целое из одной отливки CrV стали. Двойное покрытие никелем с финишным матовым хромированием. Рукоятка из материала TPR (термопластиковая резина), стойкого к воздействию масел и кислот. Имеется отверстие для подвешивания инструмента. **№ 23 094**



**Ротационная трещотка ROTARY на 3/8".**

**С дополнительной функцией вращения рукоятки.**

Вращая ручку трещотки, как отвертку, в одном направлении можно закрутить болт до упора. Для затягивания или ослабления достаточно всего нескольких миллиметров. Затягивание производится поворотом трещотки. Надежный механизм трещотки (52 зуба) с переключателем механизма направления вращения храповика и кнопкой быстрого извлечения насадки. **№ 23 083**



**Т-образный удлинитель с ползунком на 3/8"**

Адаптер на 3/8" наружный квадрат и на 1/2" внутренний квадрат

Размер                      Номер

200 mm                      23 558



**Удлинитель на 3/8"**

75 mm                      23 554  
150 mm                      23 556



**Карданный переходник на 3/8"**

23 560



**Переходник внутренний квадрат на 3/8"**

внешний на 1/4"

23 564



**Переходник внутренний квадрат на 3/8"**

внешний квадрат на 1/2"

23 566



**Адаптер для дрели для торцевых головок 3/8"**

23 562



**Свечной ключ на 3/8"**

С резиновым вкладышем TPR для фиксирования свечи. Длина 64 мм.  
**То же**, но длина 70 мм

16 mm                      23 550  
18 mm                      23 551



**Свечной ключ на 3/8"**

Для шестигранных и VI-HEX свечей. Диаметр всего 20 мм. С резиновым вкладышем TPR для фиксирования свечи. Длина 64 мм.

19 mm                      23 541  
21 mm                      23 552  
14 mm                      23 553