

Динамометрические ключи MicroClick. Высокая точность (погрешность

Калиброваны и проверены индивидуально. С сертификатом тестирования.

PROXXON

INDUSTRIAL

Храповой механизм с реверсным рычажком смены направления движения. Автосброс: достижение заданного крутящего момента сигнализируется явно различимым щелчком.



Ясно читаемая аналоговая шкала для предустановки крутящего момента.

Удобная форма рукоятки позволяет держать ключ без перекоса - важно для точности срабатывания.


Дополнительная шкала точной настройки.

Крутящий момент выбирается вращением ребристого кольца на конце рукоятки и фиксируется кнопкой на торце.



Примечание:

Ударные головки для колесных гаек описаны на стр. 19!



Жесткий, овальный стальной корпус с защитным покрытием: двойное никелирование с последующим матовым хромированием.

MC 320

MC 200



MICRO-CLICK MC 320.

Крутящий момент 60 – 320 Нм.

С квадратом на 1/2" (12,5 мм). Длина 610 мм.

Подробности приведены выше.

№ 23 354

MicroClick MC 200.

Крутящий момент 40 – 200 Нм.

С квадратом на 1/2" (12,5 мм). Длина 530 мм. Подробности приведены выше.

№ 23 353

MicroClick MC 100.

Крутящий момент 20 – 100 Нм.

С квадратом 3/8" (10 мм). Длина 430 мм. Особенно подходит для мотоциклов. Подробности приведены выше.

№ 23 351

MicroClick MC 60.

Крутящий момент 12 – 60 Нм

С квадратной посадкой на 3/8" (10 мм). Длина 370 мм.

В остальном аналогична описанным выше.

№ 23 350

MicroClick MC 30.

Крутящий момент 6 – 30 Нм.

С квадратом на 1/4" (6,3 мм). Длина 335 мм.

Подробности приведены выше.

№ 23 349