




*Чистый рез по стали, цветным металлам, дереву и пластику.
Направляющие ленты на трех шарикоподшипниках.
С алмазной лентой режет стекло и керамику.*

Ленточная пила MBS 240/E



Корпус из литого под давлением алюминия с ребрами жесткости (не трубчатый или листового металла).



Алюминиевые шпули на 2 шарикоподшипниках. Жесткий, фрезерованный стол с канавкой для крепления угольника имеет угол наклона до 45°. Направляющая пилки на 3 шарикоподшипниках, с регулировкой по высоте и ширине - для крепления разных по ширине пилкок. Малошумный двигатель 220 в, приводится зубчатым ремнем „Оптибелт“. Электронная регулировка скорости для высокоточного резания (не требуется

дополнительной обработки). Таблица рекомендуемых скоростей для резания различных материалов. Размер ленты (5 x 0,4 мм) идеален для тонких работ, позволяет резать малые радиусы.

PROXXON		MBS 240/E												
Material	Speed	Aluminum	Steel	Stainless Steel	Cast Iron	Brass	Copper	Aluminum	Steel	Stainless Steel	Cast Iron	Brass	Copper	Aluminum
Aluminum	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Steel	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Stainless Steel	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Cast Iron	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Brass	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Copper	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Aluminum	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Технические данные:

230 В, регулируемая скорость ленты в диапазоне 180 – 330 м/мин (эффект обратной связи). Вылет 150 мм. Максимальное погружение по высоте 80 мм. Рабочий столик 200 x 200 мм (поворот 0° – 45°). Вес ок. 8 кг. 1 ленточное пильное полотно 1065 x 5 x 0,4 мм (14 Z) входит в базовое оснащение.

№ 27 172

Направляющая для ленты (см. рис. выше)

№ 28 187

Ленточное полотно

Шведская сталь. Мелкий зуб (24 на дюйм). Для стали и латуни.

№ 28 174 1065 x 5 x 0,4 мм.

То же самое, но с крупным зубом (14 на дюйм).

№ 28 176 1065 x 5 x 0,4 мм.

Узкое ленточное пильное полотно (3,5 мм)

Из специальной улучшенной стали с крупным зубом (14 Z), прошедшим индукционную закалку. Особенно хорошо подходит для выпиливания сложных кривых по дереву, цветному металлу и пластику.

№ 28 180 1065 x 3,5 x 0,5 мм.

Ленточное полотно из биметалла

Полотно из легированной улучшенной стали, режущие зубья из износостойкой быстрорежущей стали. Переменный шаг зубьев 10-14 на дюйм. Отлично подходит для резки любых типов стали, цветных металлов и нержавеющей стали.

№ 28 172 1065 x 6 x 0,6 мм.

Алмазное ленточное полотно

Для камня, керамики, стекла и стеклопластика.

№ 28 186 1065 x 3 x 0,3 мм.

Сверхтонкое пильное полотно для лобзика (1,3 мм)

Из специальной улучшенной стали для самых малых радиусов кривизны (10 Z). Для всех пород дерева, видов пластмассы и цветных металлов.

№ 28 182 1065 x 1,3 x 0,44 мм

НОВИНКА

Примечание:

Количество зубьев указано на 25 мм (1 дюйм).