

Однорядные звёздочки BS/ISO с "черновым" отверстием

ISO 08B-1 · 12,70 мм | ISO 10B-1 · 15,88 мм

Шаг	Количество зубьев	Диаметр делительной окружности Р	Тип	Размеры				Толщина пластины t ₁	Масса	Обозначение
				Диаметр отверстия с припуском под раст.	Диаметр отверстия Мин.	Диаметр отверстия Макс.	Ступица Н L			
мм	-	мм	-	мм	-	мм	-	кг	-	
12,7	44	178,03	A	20	-	-	-	-	1,28	PHS 08B-1A44
			B	-	16	50	90	40	7,37	2,32
45	182,07	182,07	A	20	-	-	-	-	1,00	PHS 08B-1A45
			B	-	16	50	90	40	7,37	2,0
46	186,10	186,10	A	20	-	-	-	-	1,43	PHS 08B-1A46
			B	-	16	50	90	40	7,37	2,45
47	190,14	190,14	A	20	-	-	-	-	1,50	PHS 08B-1A47
			B	-	16	50	90	40	7,37	2,60
48	194,18	194,18	A	20	-	-	-	-	1,57	PHS 08B-1A48
			B	-	16	64	90	40	7,37	2,85
50	208,30	208,30	A	20	-	-	-	-	1,81	PHS 08B-1A50
			B	-	16	64	90	40	7,37	2,92
54	218,43	218,43	A	20	-	-	-	-	2,00	PHS 08B-1A54
			B	-	16	64	90	40	7,37	3,00
57	230,54	230,54	A	20	-	-	-	-	2,22	PHS 08B-1A57
			B	-	16	50	90	40	7,37	3,13
60	242,66	242,66	A	20	-	-	-	-	2,50	PHS 08B-1A60
			B	-	16	64	90	40	7,37	3,30
64	258,82	258,82	A	25	-	-	-	-	2,87	PHS 08B-1A64
			B	-	16	64	90	40	7,37	3,60
70	283,07	283,07	A	25	-	-	-	-	3,43	PHS 08B-1A70
			B	-	16	64	90	40	7,37	3,80
72	291,16	291,16	A	25	-	-	-	-	3,62	PHS 08B-1A72
			B	-	16	64	90	40	7,37	4,00
76	307,33	307,33	A	25	-	-	-	-	3,99	PHS 08B-1A76
			B	-	16	50	90	40	7,37	4,12
80	323,48	323,48	A	25	-	-	-	-	4,46	PHS 08B-1A80
			B	-	16	64	90	40	7,37	5,00
84	339,65	339,65	A	25	-	-	-	-	4,93	PHS 08B-1A84
			B	-	16	64	90	40	7,37	6,12
85	343,69	343,69	A	25	-	-	-	-	5,05	PHS 08B-1A85
			B	-	16	64	90	40	7,37	6,32
92	371,99	371,99	A	25	-	-	-	-	5,88	PHS 08B-1A92
			B	-	16	64	90	40	7,37	6,92
95	384,11	384,11	A	25	-	-	-	-	6,23	PHS 08B-1A95
			B	-	16	55	90	40	7,37	7,38
96	388,15	388,15	A	25	-	-	-	-	6,35	PHS 08B-1A96
			B	-	16	64	90	40	7,37	8,00
114	460,90	460,90	A	25	-	-	-	-	8,47	PHS 08B-1A114
			B	-	16	64	90	40	7,37	9,50
15,88	41,48	41,48	A	10	-	-	-	-	0,07	PHS 10B-1A8
			B	-	10	11	25	25	9,17	0,12
9	46,42	46,42	A	10	-	-	-	-	0,10	PHS 10B-1A9
			B	-	10	15	30	25	9,17	0,17
10	51,37	51,37	A	10	-	-	-	-	0,12	PHS 10B-1A10
			B	-	10	18	35	25	9,17	0,23
11	56,34	56,34	A	10	-	-	-	-	0,15	PHS 10B-1A11
			B	-	12	21	37	30	9,17	0,30
12	61,34	61,34	A	10	-	-	-	-	0,18	PHS 10B-1A12
			B	-	12	25	42	30	9,17	0,38
13	66,32	66,32	A	10	-	-	-	-	0,21	PHS 10B-1A13
			B	-	12	28	47	30	9,17	0,47
14	71,34	71,34	A	10	-	-	-	-	0,24	PHS 10B-1A14
			B	-	12	32	52	30	9,17	0,57
15	76,36	76,36	A	10	-	-	-	-	0,28	PHS 10B-1A15
			B	-	12	35	57	30	9,17	0,69
16	81,37	81,37	A	12	-	-	-	-	0,31	PHS 10B-1A16
			B	-	12	40	60	30	9,17	0,77
17	86,39	86,39	A	12	-	-	-	-	0,36	PHS 10B-1A17
			B	-	12	40	60	30	9,17	0,82

Шаг	Количество зубьев	Диаметр делительной окружности PD	Тип	Размеры				Толщина пластины t ₁	Масса	Обозначение
				Диаметр отверстия с припуском под раст.	Диаметр отверстия Мин.	Диаметр отверстия Макс.	Ступица Н L			
мм	-	мм	-	мм	-	мм	-	кг	-	
15,88	18	91,42	A	12	-	-	-	-	0,41	PHS 10B-1A18
			B	-	14	50	70	30	9,17	1,02
19	96,45	96,45	A	12	-	-	-	-	0,46	PHS 10B-1A19
			B	-	14	50	70	30	9,17	1,06
20	101,49	101,49	A	12	-	-	-	-	0,52	PHS 10B-1A20
			B	-	14	50	75	30	9,17	1,22
21	106,52	106,52	A	12	-	-	-	-	0,57	PHS 10B-1A21
			B	-	16	50	75	30	9,17	1,26
22	111,55	111,55	A	12	-	-	-	-	0,62	PHS 10B-1A22
			B	-	16	50	80	30	9,17	1,42
23	116,58	116,58	A	12	-	-	-	-	0,67	PHS 10B-1A23
			B	-	16	50	80	30	9,17	1,47
24	121,62	121,62	A	12	-	-	-	-	0,74	PHS 10B-1A24
			B	-	16	50	80	30	9,17	1,55
25	126,66	126,66	A	12	-	-	-	-	0,81	PHS 10B-1A25
			B	-	16	50	80	30	9,17	1,62
26	131,70	131,70	A	16	-	-	-	-	0,88	PHS 10B-1A26
			B	-	20	55	85	35	9,17	2,00
27	136,75	136,75	A	16	-	-	-	-	0,96	PHS 10B-1A27
			B	-	20	55	85	35	9,17	2,05
28	141,78	141,78	A	16	-	-	-	-	1,02	PHS 10B-1A28
			B	-	20	55	90	35	9,17	2,27
29	146,83	146,83	A	16	-	-	-	-	1,09	PHS 10B-1A29
			B	-	20	55	90	35	9,17	2,35
30	151,87	151,87	A	16	-	-	-	-	1,20	PHS 10B-1A30
			B	-	20	58	90	35	9,17	2,42
31	156,92	156,92	A	16	-	-	-	-	1,28	PHS 10B-1A31
			B	-	20	58	95	35	9,17	2,66
32	161,95	161,95	A	16	-	-	-	-	1,38	PHS 10B-1A32
			B	-	20	58	95	35	9,17	2,74
33	167,00	167,00	A	16	-	-	-	-	1,46	PHS 10B-1A33
			B	-	20	58	95	35	9,17	2,80
34	172,05	172,05	A	16	-	-	-	-	1,55	PHS 10B-1A34
			B	-	20	58	95	35	9,17	2,90
35	177,10	177,10	A	16	-	-	-	-	1,63	PHS 10B-1A35
			B	-	20	58	95	35	9,17	3,03
36	182,15	182,15	A	20	-	-	-	-	2,00	PHS 10B-1A36
			B	-	20	63	100	35	9,17	3,27
37	187,20	187,20	A	20	-	-	-	-	1,85	PHS 10B-1A37
			B	-	20	63	100	35	9,17	3,39
38	192,24	192,24	A	20	-	-	-	-	1,93	PHS 10B-1A38
			B	-	20	63	100	35	9,17	3,49
39	197,29	197,29	A	20	-	-	-	-	2,05	PHS 10B-1A39
			B	-	20	63	100	35	9,17	3,58
40	202,34	202,34	A	20	-	-	-	-	2,15	PHS 10B-1A40
			B	-	20	63	100	35	9,17	3,69
41	207,39	207,39	A	20	-	-	-	-	2,25	PHS 10B-1A41
			B	-	20	57	100	40	9,17	3,78
42	212,44	212,44	A	20	-	-	-	-	2,38	PHS 10B-1A42
			B	-	20	57	100	40	9,17	3,87
43	217,49	217,49	A	20	-	-	-	-	2,49	PHS 10B-1A43
			B	-	20	57	100	40	9,17	3,96
44	222,53	222,53	A	20	-	-	-	-	2,61	PHS 10B-1A44
			B	-	20	57	100	40	9,17	4,05
45	227,58	227,58	A	20	-	-	-	-	2,74	PHS 10