

## УПЛОТНЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Вид	Уплотнения для камлоков (кулачковая часть)				
	Buna-N (NBR, резина)	Viton (витон)	PTFE (тефлон)	EPDM (каучук)	
Температура и свойства	-30°C ... +100°C	-20°C ... +200°C химостойкий	-200°C ... +260°C химостойкий	-55°C ... +125°C	
Цвет уплотнения	черный	красный	вн. кольцо белый, внут. слой черный	коричневый	
Размер					
	дюйм	мм			
1/2"	13	TL50BU	TL50VI	TL50PT	TL50EP
3/4"	19	TL75BU	TL75VI	TL75PT	TL75EP
1"	25	TL100BU	TL100VI	TL100PT	TL100EP
1 1/4"	31	TL125BU	TL125VI	TL125PT	TL125EP
1 1/2"	38	TL150BU	TL150VI	TL150PT	TL150EP
2"	51	TL200BU	TL200VI	TL200PT	TL200EP
2 1/2"	65	TL250BU	TL250VI	TL250PT	TL250EP
3"	76	TL300BU	TL300VI	TL300PT	TL300EP
4"	102	TL400BU	TL400VI	TL400PT	TL400EP
5"	127	TL500BU	TL500VI	TL500PT	TL500EP
6"	152	TL600BU	TL600VI	TL600PT	TL600EP
8"	154	TL800BU	TL800VI	TL800PT	TL800EP

### Уплотнения для резьбовой части камлоков, тефлон (для типа A, D)



дюйм	мм	PTFE (Тефлон)
1/2"	13	TL50PT(THR)
3/4"	19	TL75PT(THR)
1"	25	TL100PT(THR)
1 1/4"	31	TL125PT(THR)
1 1/2"	38	TL150PT(THR)
2"	51	TL200PT(THR)
2 1/2"	65	TL250PT(THR)
3"	76	TL300PT(THR)
4"	102	TL400PT(THR)
5"	127	TL500PT(THR)
6"	152	TL600PT(THR)
8"	154	TL800PT(THR)

### Размеры уплотнений



Размер	Part	A	B	C
1/2"	TL50	1-1/32"	11/16"	0,156"
3/4"	TL75	1-3/8"	7/8"	0,218"
1"	TL100	1-9/16"	1-1/16"	0,250"
1 1/4"	TL125	1-15/16"	1-23/64"	0,250"
1 1/2"	TL150	2-3/16"	1-5/8"	0,250"
2"	TL200	2-5/8"	2"	0,250"
2 1/2"	TL250	3-1/8"	2-3/8"	0,250"
3"	TL300	3-23/32"	3"	0,250"
4"	TL400	4-7/8"	4"	0,250"
5"	TL500	5-15/16"	4-7/8"	0,250"
6"	TL600	7-1/16"	6"	0,250"
8"	TL800	9-5/16"	8-1/8"	0,343"



Buna-n (NBR)



EPDM



PTFE



Viton

### Аксессуары для Камлоков. Рукоятки

Размер	нерж. сталь 304	латунь	Комплект
1/4" и 1/2"	TI-50-HRP-SS	TI-50-HRP-BR	Ручка, кольцо, штифт
1"	TI-100-HRP-SS	TI-100-HRP-BR	Ручка, кольцо, штифт
1 1/4" - 2 1/2"	TI-200-HRP-SS	TI-200-HRP-BR	Ручка, кольцо, штифт
3" и 4"	TI-300-HRP-SS	TI-300-HRP-BR	Ручка, кольцо, штифт
5" и 6"	TI-500-HRP-SS	TI-500-HRP-BR	Ручка, кольцо, штифт



### Аксессуары для Камлоков. Цепочки

Артикул	Размер	Материал
TLCHAIN5SS	125 мм	Нержавеющая сталь 304
TLCHAIN6SS	150 мм	
TLCHAIN12SS	300 мм	
TLCHAIN16SS	400 мм	

