

серия LADOGA

Пищевой прозрачный ПВХ рукав армированный стальной спиралью, 4-12 Бар.

Пищевой ПВХ шланг со стальной нитью. Используется для транспортировки молока, напитков, дистиллированного ликера, пива, варенья и других продуктов питания. Используется в пищевой промышленности и сфере здравоохранения.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 15 °С...+ 65 °С
Материал исполнения	Прозрачный ПВХ
Усиление	Спираль из углеродистой стали
Длина бухты, м	20-50
Маркировка	LADOGA TITAN LOCK PVC FOOD QUALITY STEEL WIRE HOSE



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
10	16	12	36	0,2	150	TL010LG
12	18	11	33	0,22	200	TL012LG
15	22	11	33	0,3	200	TL016LG
19	26	10	30	0,36	200	TL020LG
25	33	10	30	0,54	240	TL025LG
32	40	8	24	0,7	270	TL032LG
38	48	7	21	1	300	TL038LG
50	62	5	15	1,3	350	TL050LG
64	78	5	15	2,5	450	TL063LG
76	90	4	12	3	570	TL076LG
102	116	4	12	4,3	650	TL100LG