

Фиксаторы высокой прочности



LOCTITE 270

Универсальное применение



Прочность и демонтаж:
Демонтаж стандартным ручным инструментом, в случае затруднения допускается локальный нагрев соединения и отворачивание в горячем состоянии.



Форма: жидкость



Термостойкость:
180 °C

Вязкость: 500 мПа·с
Момент срыва: 33 Нм
Начало фиксации: 10 мин.
Время полного отверждения: 24 ч



LOCTITE 277

Для болтов большого диаметра



Прочность и демонтаж:
Демонтаж стандартным ручным инструментом, в случае затруднения допускается локальный нагрев соединения и отворачивание в горячем состоянии.



Форма: жидкость



Термостойкость:
150 °C

Вязкость: 7.000 мПа·с
Момент срыва: 32 Нм
Начало фиксации: 45 мин.
Время полного отверждения: 24 ч



LOCTITE 2700**

Охрана труда и здоровья*



Прочность и демонтаж:
Демонтаж стандартным ручным инструментом, в случае затруднения допускается локальный нагрев соединения и отворачивание в горячем состоянии.



Форма: жидкость



Термостойкость:
150 °C

Вязкость: 450 мПа·с
Момент срыва: 32 Нм
Начало фиксации: 5 мин.
Время полного отверждения: 24 ч



LOCTITE 2701

Для пассивных материалов



Прочность и демонтаж:
Демонтаж стандартным ручным инструментом, в случае затруднения допускается локальный нагрев соединения и отворачивание в горячем состоянии.



Форма: жидкость



Термостойкость:
150 °C

Вязкость: 700 мПа·с
Момент срыва: 38 Нм
Начало фиксации: 10 мин.
Время полного отверждения: 24 ч

LOCTITE СЕРВИС

ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗРУШЕНИЕ
КРЕПЕЖА ДО ТОГО КАК ЭТО
СЛУЧИТСЯ

services.loctite.us

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИКСАТОРЫ

Продукт	Фасовка Размер	Цвет	Особенности	Вязкость (мПа·с)	Тиксотропность (Да / Нет)	Момент срыва/ Преобладающий крутящий момент (Нм)	Диапазон рабочих температур (°C)	Начало фиксации (мин.)
ФИКСАТОРЫ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ								
LOCTITE 222	10 мл, 50 мл, 250 мл	Пурпурный	Для винтов небольшого диаметра, универсальное применение	1.200	Да	6/4	от -55 до +150	20
ФИКСАТОРЫ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ								
LOCTITE 243	5 мл, 10 мл, 24 мл, 50 мл, 250 мл	Синий	Универсальный, пассивные и слегка замасленные поверхности	2.150	Да	26/5	от -55 до +180	10
LOCTITE 248	9 г, 19 г	Синий	Легкое нанесение, полутвердый в форме карандаша	Полутвердая паста	-	23/Нет данных	от -55 до +150	5
LOCTITE 2400	50 мл, 250 мл	Синий	Универсальное применение	350	Да	25/2	от -55 до +150	10
LOCTITE 290	50 мл, 250 мл	Зеленый	Капиллярный, для собранных деталей	40	Нет	10/29	от -55 до +150	20
ФИКСАТОРЫ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ								
LOCTITE 270	10 мл, 50 мл, 250 мл	Зеленый	Универсальный, пассивные и слегка замасленные поверхности	500	Нет	33/33	от -55 до +180	10
LOCTITE 2700	50 мл, 250 мл	Зеленый	Универсальное применение	450	Нет	37/45	от -55 до +150	5
LOCTITE 2701	5 мл, 250 мл	Зеленый	Для пассивных поверхностей	700	Нет	38/40	от -55 до +150	10
LOCTITE 277	50 мл, 250 мл	Красный	Идеален для болтов большого диаметра с крупной резьбой	7.000	Да	32/32	от -55 до +150	45

**ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РЕЗЬБОВЫХ
ФИКСАТОРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ:**

threadlockers.loctite.us