

A

### серия BELOMOR-OXY

Рукав для газовой сварки, кислородный, синий, 20 Бар.



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв		
6	13	20	60	0,17	TL006BM-OXY
8	15	20	60	0,22	TL008BM-OXY
9	16	20	60	0,29	TL009BM-OXY
10	17	20	60	0,3	TL010BM-OXY
13	21	20	60	0,37	TL013BM-OXY
16	25	20	60	0,56	TL016BM-OXY
19	29	20	60	0,65	TL019BM-OXY
25	36	20	60	0,86	TL025BM-OXY

B

C

D

E

F

### серия BELOMOR-ACET

Рукав для газовой сварки, ацетиленовый, красный, 20 Бар.



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв		
6	13	20	60	0,17	TL006BM-ACL
8	15	20	60	0,22	TL008BM-ACL
9	16	20	60	0,29	TL009BM-ACL
10	17	20	60	0,3	TL010BM-ACL
13	21	20	60	0,37	TL013BM-ACL
16	25	20	60	0,56	TL016BM-ACL
19	29	20	60	0,65	TL019BM-ACL
25	36	20	60	0,86	TL025BM-ACL

G

H

I

J

K

### серия BELOMOR-PROP

Рукав для газовой сварки, пропановый, оранжевый, 20 Бар.



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв		
6	13	20	60	0,17	TL006BM-PRP
8	15	20	60	0,22	TL008BM-PRP
9	16	20	60	0,29	TL009BM-PRP
10	17	20	60	0,3	TL010BM-PRP
13	21	20	60	0,37	TL013BM-PRP

L

M

N