

Специальные наборы для мастерских:

Короткие кованые сквозные головки и сквозной трещоточный ключ.

**2 года
гарантии**

даже при профессиональном использовании.



Набор из 14 позиций от 13 до 27 мм

Сквозной трещоточный ключ с рукояткой из материала TPR (термопластиковая резина), сквозной удлинитель 55 мм, четырёхгранный адаптер 1/2". В стальном окрашенном футляре с формованной пластиковой вставкой.

№ 23 604

Набор из 13 позиций от 5,5 до 14 мм

Сквозной трещоточный ключ с рукояткой из материала TPR (термопластиковая резина), сквозной удлинитель 55 мм, четырёхгранный адаптер 1/4". В стальном окрашенном футляре с формованной пластиковой вставкой.

№ 23 602

Кованые разводные ключи из хром-ванадиевой стали. Стандарт DIN 3117/ISO 6787.

Удлиненная версия с эргономичной рукояткой из масло- и кислотостойкой термопластичной резины, с отверстием для подвешивания. Плоская головка со шлифованными губками. Положение подвижной губки легко регулируется червячным винтом. Удобно читаемая миллиметровая шкала для определения размеров под ключ и измерения деталей.



Максимальный

развод

№ 23 990	RG 200	24,5 мм
№ 23 992	RG 250	29 мм
№ 23 994	RG 300	34 мм

Комплект ударных головок для колесных гаек. Пластиковые гильза снаружи и вставка внутри предупреждают повреждение алюминиевых дисков.

Для использования с пневматическим инструментом на 1/2". Из высоколегированной специальной стали с высокой износостойкостью. Максимальный крутящий момент 500 Нм. По 1 шт. 17 – 19 и 21 мм. В стальном футляре порошковой окраски.

- № 23 938 стандартная длина, 85мм
 № 23 970 удлиненная версия, 130мм

Ударные головки, штучно. Стандартная длина 85 мм.

- № 23 962 Размер 17
 № 23 964 Размер 19
 № 23 966 Размер 21

Ударные головки, штучно. Удлиненная версия 130 мм.

- № 23 972 Размер 17
 № 23 974 Размер 19
 № 23 976 Размер 21



Herstellung nach
 Certificate of Registration
 File No. A10048 vom 09.02.01
 ISO 9001:2000