

серия SAKHALIN**Маслобензостойкий рукав для нефтепродуктов, 20 Бар.**

Рукав с жёсткой стенкой. Используется для всасывания и подачи нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ до 30%. Подходит для легкой перекачки нефтепродуктов с низким ароматическим коэффициентом в промышленности и на танкерах. Подходит для различных видов смазочных материалов, бензина, производных нефти, дизельного топлива, керосина.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 40 °C...+ 80 °C
Внешний слой	Черный обтянутый синтетический каучук, устойчивый к атмосферным воздействиям и маслам.
Внутренний слой	Чёрная гладкая резина NBR
Усиление	Высокопрочный синтетический корд, 1 слой стальной проволоки и антистатической меди
Длина бухты, м	40
Маркировка	SAKHALIN TITAN LOCK OIL SD HOSE -40 °C W.P 20 BAR 290 PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	30	20	60	0,65	150	TL020SH
25	36	20	60	0,81	200	TL025SH
32	44	20	60	1,26	250	TL032SH
38	50	20	60	1,46	300	TL038SH
51	65	20	60	1,88	350	TL050SH
65	80	20	60	2,3	450	TL063SH
76	92	20	60	2,89	450	TL076SH
102	122	20	60	4,21	600	TL100SH
125	148	20	60	5,67	635	TL125SH
152	176	20	60	6,71	760	TL150SH

