

серия ALTAУ

Рукав для подачи бетона, 85 Бар.

Рукав для бетононасосов. Поставляется в виде готового изделия в сборе в сборе с фланцами типа SK. Длина готового изделия варьируется от 2 до 6 метров. Для соединения данного типа между собой используется замок для бетононасоса типа SK.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	+40 °C ... +70 °C
Внешний слой	Черная, гладкая (обтянутая) антистатическая резина SBR/NR, устойчивая к абразивному истиранию
Внутренний слой	Черная, гладкая резина SBR/NR, устойчивая к абразивному истиранию
Усиление	Несколько слоёв стального проволочного троса
Длина бухты, м	10



Диаметр		Давление		Фланцы	Длина, м	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
100	124	85	200	2 фланца SK 4,5"	3	TL100AT-3000-2F
100	124	85	200	2 фланца SK 4,5"	4	TL100AT-4000-2F
125	153	85	200	2 фланца SK 5,5"	3	TL125AT-3000-2F
125	153	85	200	2 фланца SK 5,5"	4	TL125AT-4000-2F

Замок



Диаметр		Давление		Размер	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв		
100	124	85	200	SK 4,5" (124-127 мм)	TL100AT-3000-2F
125	153	85	200	SK 5,5" (153 мм)	TL100AT-4000-2F