

ФИТИНГИ ДЛЯ ВОЗЛУХА**Шнуры**

№ детали	Описание
LR7	Нержавеющая сталь
ACL8	Синтетический шнур (в пакетах по 25) Размеры идентичны размерам соединений

**Зажимы Air King**

№ детали	Размер	В пределах от-до (фунт-сила-фут)	Крутящий момент
CD	3/8"	17.5 - 22.2	6
A4	1/2"	25.4 - 30.1	6
A9	3/4"	28.6 - 33.3	12
A10*	1"	33.3 - 38.1	12
A14	1"	38.1 - 46.4	21

Величина крутящего момента дана на основании «Сухих болтов». Использование смазки вредно влияет на действие зажимов. Могут использоваться с муфтами AM6 и AM11

**Air King с втулками для опрессовки**

№ детали	Размер	Наружный диаметр	Материал
AM1WF	1/2"	21.4 - 23.0	Ковкий чугун
AM6WF	3/4"	26.9 - 34.1	Ковкий чугун
AM11WF-1	1"	32.5 - 38.8	Ковкий чугун
AM11WF	1"	37.3 - 43.6	Ковкий чугун
RAM6WF	3/4"	26.9 - 34.1	Нержавеющая сталь

**Быстроразъемные соединения King 4 Lug с концом под руку**

№ детали	Размер	Материал
AM16	1 1/4"	Ковкий чугун
AM21	1 1/2"	Ковкий чугун
AM26	2"	Ковкий чугун
AB16	1 1/4"	Латунь
AB21	1 1/2"	Латунь
AB26	2"	Латунь

Используется с предохранительными замками Air King

**Быстроразъемные соединения King с внутренней резьбой NPT**

№ детали	Размер	Материал
AM18	1 1/4"	Ковкий чугун
AM23	1 1/2"	Ковкий чугун
AM28	2"	Ковкий чугун
AB18	1 1/4"	Латунь
AB23	1 1/2"	Латунь
AB28	2"	Латунь

**Уплотнительные Шайбы
для King 4 Lug**

№ детали	Описание
AWR 14 Для всех размеров	

Уплотнительные Шайбы для King 2 Lug

№ детали	Описание
AWR4*	Черный нат. каучук
AWS6*	Неопрен

*Sold only in bags of 50.