

A

серия KASPIY

Маслобензостойкий ПВХ шланг

Шланг высокого давления, предназначенный для транспортировки технических, дизельных, гидравлических масел. Также используется в нефтехимической промышленности.

B

C

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 10 °С...+ 60 °С
Материал исполнения	Мягкий ПВХ синего цвета
Длина бухты, м	100, 50, 40
Маркировка	KASPIY TITAN LOCK OIL & GAS PVC OIL HOSE

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
5	10	12	40	0,076	100	TL005KS
6	11	12	36	0,087	100	TL006KS
8	13	10	30	0,105	100	TL008KS
10	15	10	30	0,13	150	TL010KS
12	18	9	27	0,185	150	TL012KS
16	22	8	24	0,23	150	TL016KS
19	25	6	18	0,27	150	TL020KS
22	28	5	15	0,305	200	TL022KS
25	31	5	15	0,34	200	TL025KS
32	40	4	12	0,59	200	TL032KS
38	46	4	12	0,69	280	TL038KS
45	56	4	12	1,14	300	TL045KS
50	62	4	12	1,38	300	TL050KS
64	78	4	12	2,03	540	TL063KS
76	92	4	12	2,75	550	TL076KS

