



Шарико- подшипники радиально-упорные

однорядные,
открытые или
с уплотнениями




70...-B, 72...-B, 73...-B
 $\alpha = 40^\circ$




70...-B-2RS, 72...-B-2RS,
73...-B-2RS
Уплотнение 2RS

Таблица размеров · Размеры в мм

Условное обозначение	X-life	Масса m ≈ кг	Размеры								
			d	D	B	r мин.	r ₁ мин.	D ₁ ≈	D ₂ ≈	D ₃ ≈	d ₁ ≈
7200-B-JP	XL	0,033	10	30	9	0,6	0,3	22,1	—	—	18
7200-B-TVP	XL	0,032	10	30	9	0,6	0,3	22,1	—	—	18
7200-B-2RS-TVP	XL	0,032	10	30	9	0,6	0,3	—	23,3	25,6	—
7201-B-JP	XL	0,038	12	32	10	0,6	0,3	24,6	—	—	19,5
7201-B-TVP	XL	0,035	12	32	10	0,6	0,3	24,6	—	—	19,5
7201-B-2RS-TVP	XL	0,037	12	32	10	0,6	0,3	—	25,9	28,8	—
7301-B-JP	XL	0,066	12	37	12	1	0,6	27,2	—	—	22,1
7301-B-TVP	XL	0,06	12	37	12	1	0,6	27,2	—	—	22,1
7202-B-JP	XL	0,047	15	35	11	0,6	0,3	27,6	—	—	22,5
7202-B-TVP	XL	0,044	15	35	11	0,6	0,3	27,6	—	—	22,5
7202-B-2RS-TVP	XL	0,044	15	35	11	0,6	0,3	—	29,2	32,1	—
7302-B-JP	XL	0,088	15	42	13	1	0,6	31,8	—	—	25,5
7302-B-TVP	XL	0,082	15	42	13	1	0,6	31,8	—	—	25,5
7302-B-2RS-TVP	XL	0,082	15	42	13	1	0,6	—	33,3	38,1	—
7203-B-JP	XL	0,069	17	40	12	0,6	0,3	31,2	—	—	26,2
7203-B-TVP	XL	0,065	17	40	12	0,6	0,3	31,2	—	—	26,2
7203-B-2RS-TVP	XL	0,065	17	40	12	0,6	0,3	—	33,1	36,3	—
7303-B-JP	XL	0,117	17	47	14	1	0,6	35,8	—	—	28,5
7303-B-TVP	XL	0,109	17	47	14	1	0,6	35,8	—	—	28,5
7303-B-2RS-TVP	XL	0,109	17	47	14	1	0,6	—	37,2	42,6	—
7004-B-TVP	XL	0,06	20	42	12	0,6	0,3	34,7	—	—	29,1
7004-B-2RS-TVP	XL	0,061	20	42	12	0,6	0,3	—	37,1	39,8	—
7204-B-JP	XL	0,111	20	47	14	1	0,6	36,6	—	—	30,4
7204-B-TVP	XL	0,104	20	47	14	1	0,6	36,6	—	—	30,4
7204-B-2RS-TVP	XL	0,104	20	47	14	1	0,6	—	39,1	43	—
7304-B-JP	XL	0,152	20	52	15	1,1	0,6	39,9	—	—	32,4
7304-B-TVP	XL	0,143	20	52	15	1,1	0,6	39,9	—	—	32,4
7304-B-2RS-TVP	XL	0,143	20	52	15	1,1	0,6	—	41,4	47,1	—
7005-B-TVP	XL	0,071	25	47	12	0,6	0,3	39,7	—	—	34,1
7005-B-2RS-TVP	XL	0,071	25	47	12	0,6	0,3	—	41,5	44,8	—
7205-B-JP	XL	0,135	25	52	15	1	0,6	41,6	—	—	35,4
7205-B-TVP	XL	0,127	25	52	15	1	0,6	41,6	—	—	35,4
7205-B-2RS-TVP	XL	0,127	25	52	15	1	0,6	—	44,1	48	—
7305-B-JP	XL	0,242	25	62	17	1,1	0,6	48,1	—	—	39,3
7305-B-TVP	XL	0,223	25	62	17	1,1	0,6	48,1	—	—	39,3
7305-B-2RS-TVP	XL	0,231	25	62	17	1,1	0,6	—	50,4	57,1	—



Присоединительные размеры



Присоединительные размеры



		Присоединительные размеры					Грузоподъемность		Нагрузка предела усталости	Предельная частота вращения	Базовая тепловая частота вращения
d ₂	a	d _a	D _a	D _b	r _a	r _{a1}	дин. C _г	стат. C _{0г}			
≈	≈	мин.	макс.	макс.	макс.	макс.	Н	Н	Н	мин ⁻¹	мин ⁻¹
–	13	14,2	25,8	27,6	0,6	0,3	5 300	2 600	174	32 000	22 600
–	13	14,2	25,8	27,6	0,6	0,3	5 300	2 600	174	32 000	22 600
15,5	13	14,2	25,8	27,6	0,6	0,3	5 300	2 600	174	15 000	–
–	14	16,2	27,8	29,6	0,6	0,3	7 400	3 550	241	28 000	21 100
–	14	16,2	27,8	29,6	0,6	0,3	7 400	3 550	241	28 000	21 100
17	14	16,2	27,8	29,6	0,6	0,3	7 400	3 550	241	14 000	–
–	16	17,6	31,4	32,8	1	0,6	11 400	5 300	355	24 000	16 300
–	16	17,6	31,4	32,8	1	0,6	11 400	5 300	355	24 000	16 300
–	16	19,2	30,8	32,6	0,6	0,3	8 400	4 450	300	24 000	19 100
–	16	19,2	30,8	32,6	0,6	0,3	8 400	4 450	300	24 000	19 100
19,7	16	19,2	30,8	32,6	0,6	0,3	8 400	4 450	300	12 000	–
–	18	20,6	36,4	37,8	1	0,6	14 200	7 200	485	20 000	14 200
–	18	20,6	36,4	37,8	1	0,6	14 200	7 200	485	20 000	14 200
22,9	18	20,6	36,4	37,8	1	0,6	14 200	7 200	485	11 000	–
–	18	21,2	35,8	37,6	0,6	0,6	10 500	5 700	380	20 000	17 100
–	18	21,2	35,8	37,6	0,6	0,6	10 500	5 700	380	20 000	17 100
22,9	18	21,2	35,8	37,6	0,6	0,6	10 500	5 700	380	11 000	–
–	20	22,6	41,4	42,8	1	0,6	17 600	9 000	610	18 000	12 800
–	20	22,6	41,4	42,8	1	0,6	17 600	9 000	610	18 000	12 800
26,1	20	22,6	41,4	42,8	1	0,6	17 600	9 000	610	9 500	–
–	12	23,2	38,8	40	0,6	0,3	13 400	7 000	470	18 000	14 600
25,9	12	23,2	38,8	40	0,6	0,3	13 400	7 000	470	9 500	–
–	21	25,6	41,4	42,8	1	0,6	14 000	7 800	520	18 000	15 400
–	21	25,6	41,4	42,8	1	0,6	14 000	7 800	520	18 000	15 400
26,8	21	25,6	41,4	42,8	1	0,6	14 000	7 800	520	9 000	–
–	23	27	45	47,8	1	0,6	20 400	11 100	750	17 000	11 500
–	23	27	45	47,8	1	0,6	20 400	11 100	750	17 000	11 500
30	23	27	45	47,8	1	0,6	20 400	11 100	750	8 500	–
–	21	28,2	43,8	45	0,6	0,3	14 900	8 600	580	16 000	12 200
30,9	21	28,2	43,8	45	0,6	0,3	14 900	8 600	580	8 000	–
–	24	30,6	46,4	47,8	1	0,6	15 300	9 000	600	16 000	13 700
–	24	30,6	46,4	47,8	1	0,6	15 300	9 000	600	16 000	13 700
31,8	24	30,6	46,4	47,8	1	0,6	15 300	9 000	600	8 000	–
–	27	32	55	57,8	1	0,6	28 000	15 800	1 070	14 000	9 800
–	27	32	55	57,8	1	0,6	28 000	15 800	1 070	14 000	9 800
35,8	27	32	55	57,8	1	0,6	28 000	15 800	1 070	7 000	–