

Хомут двухболтовой силовой, нержавеющая сталь



Диаметр, мм		Нерж. сталь
От	До	
30	40	TL30-40DRCSS
35	45	TL35-45DRCSS
40	50	TL40-50DRCSS
45	55	TL45-55DRCSS
50	60	TL50-60DRCSS
55	65	TL55-65DRCSS
60	70	TL60-70DRCSS
65	75	TL65-75DRCSS
70	80	TL70-80DRCSS
75	85	TL75-85DRCSS
80	90	TL80-90DRCSS
85	95	TL85-95DRCSS
90	100	TL90-100DRCSS
100	110	TL100-110DRCSS
110	120	TL110-120DRCSS
120	130	TL120-130DRCSS
130	140	TL130-140DRCSS
140	150	TL140-150DRCSS
150	160	TL150-160DRCSS
160	170	TL160-170DRCSS
170	180	TL170-180DRCSS
180	190	TL180-190DRCSS
190	200	TL190-200DRCSS

Хомут двухболтовой, ковкий чугун



Диаметр, мм		Ковкий чугун
От	До	
20	22	TL20-22DC
22	29	TL22-29DC
29	34	TL29-34DC
34	40	TL34-40DC
40	49	TL40-49DC
49	60	TL49-60DC
60	76	TL60-76DC
76	94	TL76-94DC
90	100	TL90-100DC
94	115	TL94-115DC
100	125	TL100-125DC
125	150	TL125-150DC
150	175	TL150-175DC
175	200	TL175-200DC
200	225	TL200-225DC
225	250	TL225-250DC
250	300	TL250-300DC
300	350	TL300-350DC

Хомут четырехболтовой, усиленный, стандарт DIN 2817

Размер, мм*	Алюминий	Нерж. сталь 304
13 X 5	TL13X5AL	TL13X5SS
19 X 6	TL19X6AL	TL19X6SS
25 X 6	TL25X6AL	TL25X6SS
32 X 6	TL32X6AL	TL32X6SS
38 X 6,5	TL38X6.5AL	TL38X6.5SS
38 X 8	TL38X8AL	TL38X8SS
38 X 10	TL38X10AL	-
50 X 8	TL50X8AL	TL50X8SS
50 X 10	TL50X10AL	TL50X10SS
63 X 8	TL63X8AL	TL63X8SS
65 X 8	TL65X10AL	TL65X8SS
75 X 8	TL75X8AL	TL75X8SS
75 X 10	TL75X10AL	-
100 X 8	TL100X8AL	TL100X8SS
100 X 10	TL100X10AL	-
100 X 12	TL100X12AL	-
150 X 10	TL150X10AL	-



*Примечание – первая цифра в размерах детали обозначает внутренний диаметр рукава, вторая – толщину стенки рукава, к которому подходит хомут.

