

Динамометрические ключи MicroClick. Для безопасной и точной установки крутящего**2 года
гарантии**

даже при профессиональном использовании.

**Динамометрический ключ MicroClick MC 15
Крутящий момент 3 – 15 Нм.**С квадратом 1/4" и реверсивным
рычагом правого и левого вращения.Индивидуальная калибровка и
контроль качества на выходе. Лазерная
гравировка серийного номера
идентифицирует каждый ключ.Ясно читаемый
аналоговый дисплей
с дополнительной шкалой
тонкой настройки.Автоматический сброс усилия и виброщелчок при
достижении заданного крутящего момента. Крутящий
момент задается вращением ребристого кольца на конце
рукоятки и фиксируется нажатием кнопки на торце. Ясно
читаемая аналоговая шкала и дополнительная шкала
для точной настройки. Кольцевая шкала с шагом 0,4
Нм. С квадратом на 1/4" (6,3 мм) для крепления головок.
Реверсивный рычаг для правого и левого вращения.
Точность +/- 3%. Общая длина 195 мм.

№ 23 345

Перечисленные здесь динамометрические ключи и отвертки
– очень точный инструмент. Поставляются в удобных
пластиковых футлярах для оптимальной защиты инструмента.**3/4"**
19 mm**Динамометрический ключ MicroClick MC 500****Для 100 – 500 Нм. Можно использовать с головками
на 3/4" представленными справа.**Для ремонта небольших грузовиков, транспортеров и
тракторов. Посадка квадрат на 3/4" (19 мм). Храповый
механизм с рычажком реверса для правого и левого
вращения. Прочный корпус из инструментальной стали
с защитой от ржавчины: двойное никелирование с
последующим матовым хромированием. Индивидуальная
калибровка и окончательная проверка (имеет свидетельство
об испытании). Допуск в соответствии с ISO 6789: +/- 3%.Ясно читаемый аналоговый дисплей с дополнительной
микро – шкалой для точной подстройки. Длина 820 мм.
Упакован в практичный пластиковый бокс

№ 23 340