

Стандарт DIN

Молочные гайки, DIN 11851



Размер		Материал
дюйм	размер	нерж. сталь 304
1"	DN25	TL100NUT
1,25"	DN32	TL125NUT
1,5"	DN38	TL150NUT
2"	DN50	TL200NUT
2,5"	DN65	TL250NUT
3"	DN76	TL300NUT
4"	DN100	TL400 NUT

Резьбовые штуцеры под рукав, DIN 11851



Размер		Материал
дюйм	размер	нерж. сталь 316L
1"	DN25	TL100THR
1,25"	DN32	TL125THR
1,5"	DN38	TL150THR
2"	DN50	TL200THR
2,5"	DN65	TL250THR
3"	DN76	TL300THR
4"	DN100	TL400THR


Конические штуцеры под рукав, DIN 11851



Размер		Материал
дюйм	размер	нерж. сталь 316L
1"	DN25	TL100CON
1,25"	DN32	TL125CON
1,5"	DN38	TL150CON
2"	DN50	TL200CON
2,5"	DN65	TL250CON
3"	DN76	TL300CON
4"	DN100	TL400CON

Резьбовой штуцер под приварку, DIN 11851

Размер		Материал
дюйм	мм	Нерж. сталь 316L
1"	25	TL100THRWSS
1 1/4"	32	TL125THRWSS
1 1/2"	40	TL150THRWSS
2"	50	TL200THRWSS
2 1/2"	65	TL250THRWSS
3"	80	TL300THRWSS
4"	100	TL400THRWSS



Конический штуцер под приварку, DIN 11851

Размер		Материал
дюйм	мм	Нерж. сталь 316L
1"	25	TL100CONWSS
1 1/4"	32	TL125CONWSS
1 1/2"	40	TL150CONWSS
2"	50	TL200CONWSS
2 1/2"	65	TL250CONWSS
3"	80	TL300CONWSS
4"	100	TL400CONWSS



Уплотнения из силикона

Размер		Материал
дюйм	размер	силикон
1"	DN25	TL100SIL
1,25"	DN32	TL125SIL
1,5"	DN38	TL150SIL
2"	DN50	TL200SIL
2,5"	DN65	TL250SIL
3"	DN76	TL300SIL
4"	DN100	TL400SIL

