

ИНДИКАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СТОЙКИ ВЫСОКОТОЧНЫЕ

С КЕРАМИЧЕСКИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ СТОЛОМ



- Массивное чугунное основание и жёсткая колонка с прочным держателем для индикатора
- Подходит для индикаторов с посадочным диаметром 8 мм и 3/8"
- Полированный измерительный стол выполнен из высококачественной керамики
- Шероховатость по параметру Ra ≤ 0,1 мкм

Единицы измерений: мм

Артикул	Колонка	Основание	Зажимаемый диаметр	Масса
7712-0020	∅25x180	∅60	∅8/3/8"	1,6 кг
7712-0025	∅25x180	80x80	∅8/3/8"	2,5 кг

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕРСТАЧНЫЕ ЦЕНТРА



- Подходит для быстрой проверки биения на цилиндрических и конических деталях
- Основание и центральная опора выполнены из стабилизированного и состаренного чугуна
- Центра выполнены из закалённой и шлифованной стали
- Держатель для индикатор подходит для сложных условий применения
- Конусы Морзе №2 оснащены механизмом быстрого снятия детали
- Центральная опора может быть зафиксирована в любом продольном положении при помощи рычага

Единицы измерений: мм

Артикул	Расстояние между центрами	Центральная высота	Макс. диам.	Погрешность центров, мкм	
				Параллельность	Смещ. по вертик.
7851-0005	200	100	∅200	≤8	≤5
7851-0006	300	100	∅200	≤8	≤5
7851-0007	300	170	∅340	≤8	≤5
7851-0008	300	300	∅600	≤8	≤5
7851-0009	500	170	∅340	≤8	≤5
7851-0011	500	300	∅600	≤8	≤5
7851-0013	1000	300	∅600	≤10	≤8
7851-0014	1500	250	∅500	≤20	≤16
7851-0015	2000	230	∅460	≤30	≤20
7851-0016	2500	300	∅560	≤30	≤30