

**Динамометрические ключи MicroClick. Для безопасной и точной установки крутящего****2 года  
гарантии**

даже при профессиональном использовании.

**Динамометрический ключ MicroClick MC 15  
Крутящий момент 3 – 15 Нм.**С квадратом 1/4" и реверсивным  
рычагом правого и левого вращения.Индивидуальная калибровка и  
контроль качества на выходе. Лазерная  
гравировка серийного номера  
идентифицирует каждый ключ.Ясно читаемый  
аналоговый дисплей  
с дополнительной шкалой  
тонкой настройки.Автоматический сброс усилия и виброщелчок при  
достижении заданного крутящего момента. Крутящий  
момент задается вращением ребристого кольца на конце  
рукоятки и фиксируется нажатием кнопки на торце. Ясно  
читаемая аналоговая шкала и дополнительная шкала  
для точной настройки. Кольцевая шкала с шагом 0,4  
Нм. С квадратом на 1/4" (6,3 мм) для крепления головок.  
Реверсивный рычаг для правого и левого вращения.  
Точность +/- 3%. Общая длина 195 мм.

№ 23 345

Перечисленные здесь динамометрические ключи и отвертки  
– очень точный инструмент. Поставляются в удобных  
пластиковых футлярах для оптимальной защиты инструмента.**3/4"**  
19 mm**Динамометрический ключ MicroClick MC 500****Для 100 – 500 Нм. Можно использовать с головками  
на 3/4" представленными справа.**Для ремонта небольших грузовиков, транспортеров и  
тракторов. Посадка квадрат на 3/4" (19 мм). Храповый  
механизм с рычажком реверса для правого и левого  
вращения. Прочный корпус из инструментальной стали  
с защитой от ржавчины: двойное никелирование с  
последующим матовым хромированием. Индивидуальная  
калибровка и окончательная проверка (имеет свидетельство  
об испытании). Допуск в соответствии с ISO 6789: +/- 3%.Ясно читаемый аналоговый дисплей с дополнительной  
микро – шкалой для точной подстройки. Длина 820 мм.  
Упакован в практичный пластиковый бокс

№ 23 340