

Модель	Tn, Н·м	n <sup>1)</sup> n <sub>внутр.</sub> макс. об/мин	n <sup>2)</sup> n <sub>внешн.</sub> макс. об/мин	∅d, мм	∅D, мм	Ширина контактных тел, мм	C <sub>т</sub> мм	∅d1 <sub>макс.</sub> мм	∅D1 <sub>мин.</sub> мм	Количество защелок	Количество контактных тел	Вес, кг
GP2222G	63	8600	4300	22,225	38,885	8,33 <sup>±0,1</sup>	10,0	15	50	-	12	0,030
GP2776	119	6900	3400	27,762	44,422	8,33 <sup>±0,1</sup>	13,5	18	58	-	14	0,055
GP3034	124	6300	3100	30,340	47,000	8,33 <sup>±0,1</sup>	13,5	20	62	-	14	0,060
GP3175(3C)	159	6000	3000	31,750	48,410	8,33 <sup>±0,1</sup>	13,5	21	63	3	16	0,060
GP3809A	275	5000	2500	38,092	54,752	8,33 <sup>±0,1</sup>	16,0	25	71	-	18	0,085
GP4127(3C)	224	4600	2300	41,275	57,935	8,33 <sup>±0,1</sup>	13,5	27	75	3	18	0,090
GP4445A	363	4300	2100	44,450	61,110	8,33 <sup>±0,1</sup>	16,0	29	79	-	20	0,095
GP4972(4C)	306	3800	1900	49,721	66,381	8,33 <sup>±0,1</sup>	13,5	33	86	4	22	0,100
GP5476A	525	3500	1700	54,765	71,425	8,33 <sup>±0,1</sup>	16,0	36	92	-	24	0,110
GP5476A(4C)	525	3500	1700	54,765	71,425	8,33 <sup>±0,1</sup>	16,0	36	92	4	24	0,130
GP5476B(4C)	769	3500	1700	54,765	71,425	8,33 <sup>±0,1</sup>	21,0	36	92	4	24	0,180
GP5476C(4C)	990	3500	1700	54,765	71,425	8,33 <sup>±0,1</sup>	25,4	36	92	4	24	0,200
GP5776A	604	3300	1600	57,760	74,420	8,33 <sup>±0,1</sup>	16,0	38	98	-	26	0,110
GP6334B	806	3000	1500	63,340	80,000	8,33 <sup>±0,1</sup>	21,0	42	104	-	26	0,175
GP7221(5C)	675	2600	1300	72,217	88,877	8,33 <sup>±0,1</sup>	13,5	48	115	5	30	0,140
GP7221B	1279	2600	1300	72,217	88,877	8,33 <sup>±0,1</sup>	21,0	48	115	-	30	0,185
GP7221B(5C)	1279	2600	1300	72,217	88,877	8,33 <sup>±0,1</sup>	21,0	48	115	5	30	0,210
GP7969C(5C)	2038	2400	1200	79,698	96,358	8,33 <sup>±0,1</sup>	25,4	53	124	5	34	0,280
GP8334C	2055	2300	1100	83,340	100,000	8,33 <sup>±0,1</sup>	25,4	55	132	-	34	0,270
GP8729A	1250	2200	1100	87,290	103,960	8,33 <sup>±0,1</sup>	16,0	58	134	-	34	0,165
GP10323A(3C)*	1612	1800	900	103,231**	119,891	8,33 <sup>±0,1</sup>	16,0	68	155	3	40	0,205
GP12334C*	4800	1500	750	123,340**	140,000	8,33 <sup>±0,1</sup>	25,4	80	184	-	50	0,400
GP12388C(11C)	4875	1500	750	123,881	142,880	9,50 <sup>±0,1</sup>	25,4	80	186	11	44	0,400

## Примечание:

T<sub>max</sub>=2 x T<sub>n</sub>

1) внутреннее кольцо быстрее наружного

2) наружное кольцо быстрее внутреннего

\* внутренний центрирующий фланец сепаратора на противоположной стороне

\*\* расширенное допустимое отклонение +/- 0,013

