

### серия SURGUT-D

Маслобензостойкий рукав для нефтепродуктов, 10 бар.

#### Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 25 °С...+ 80 °С
Внешний слой	Черный синтетический каучук, устойчивый к истиранию, маслу, озону и атмосферным осадкам
Внутренний слой	Гладкая черная резина NBR, устойчивая к маслам и топливу
Усиление	Высокопрочный синтетический шнур, сверхэластичная спираль из углеродистой стали, медная антистатическая проволока
Длина бухты, м	40
Маркировка	SURGUT-D TITAN LOCK NBR OIL DELIVERY HOSE W.P 10BAR 150 PSI



Диаметр		Давление		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	30	10	30	0,76	190	TL020SR-D
25	36	10	30	0,88	250	TL025SR-D
32	44	10	30	1,17	250	TL032SR-D
38	50	10	30	1,51	300	TL038SR-D
51	63	10	30	1,9	350	TL051SR-D
64	78	10	30	2,54	450	TL063SR-D
76	91	10	30	3,08	450	TL076SR-D
102	121	10	30	3,9	600	TL100SR-D

### серия TOBOL

Маслобензостойкий рукав для нефтепродуктов, 20 бар.

Шланг с мягкой стенкой для трубопроводов низкого давления, обратных и дренажных трубопроводов. Используется в топливной системе или в картере двигателя внутреннего сгорания в транспортных средствах (грузовики, автобусы, внедорожники), стационарных и морских установках.

#### Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 25 °С...+ 80 °С
Внешний слой	Чёрная гладкая резина NBR
Внутренний слой	Чёрная гладкая резина NBR
Усиление	Плотно переплетённые высокопрочные синтетические нити
Длина бухты, м	50
Маркировка	TOBOL TITAN LOCK FUEL OIL RUBBER HOSE W.P 20 BAR 290 PSI

Диаметр		Давление		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
6	13	20	60	0,24	55	TL006TB
8	15	20	60	0,25	73	TL008TB
10	17	20	60	0,27	90	TL010TB
13	22	20	60	0,34	115	TL013TB
16	25	20	60	0,54	150	TL016TB
19	29	20	60	0,68	175	TL020TB
22	32	20	60	0,72	200	TL022TB
25	35	20	60	0,74	225	TL025TB

