



Большие усилия без риска повреждения гаек

## Ударные ключи SKF серии TMFN

- Позволяют избежать повреждения вала или гайки
- Безопасны и удобны
- Эффективная передача ударного усилия на гайку
- Подходят для широкого диапазона стопорных гаек
- Широкая ударная поверхность
- Используется вместе с молотком

### Подходит для гаек следующих серий

Обозначение	KMT ..	KM ..	KML ..	KMFE ..	HM .. (HM .. E)	HM .. T	AN ..	N ..	DIN 1804 (M)
TMFN 23-30	26 – 30	23 – 31	26 – 32	24 – 28			AN22 – AN28	N022 – N032	M105x2 – M130x3
TMFN 30-40	32 – 40	32 – 40	34 – 40	30 – 38			AN30 – AN38	N034 – N040	M140x3 – M180x3
TMFN 40-52				40	3044 – 3052	42 – 48	AN40	N044 – N052	N44 M190x3, M200x3
TMFN 52-64					3056 – 3064	3160		N056 – N064	
TMFN 64-80					3068 – 3084	3164 – 3176		N068 – N084	
TMFN 80-500					3088 – 3096	3180 – 3196	30/500	N088 – N096	N500
TMFN 500-600					30/530 – 30/630	31/500 – 31/560		N530 – N630	
TMFN 600-750					30/670 – 30/800	31/600 – 31/750		N670 – N800	

### Подходит для крепежных втулок


Обозначение	H 23..	H 30..	H 31..	H32	H39
TMFN 23-30	H2324 – H2332L	H3024E – H3032	H3124 – H3130L		H3926 – H3932
TMFN 30-40	H2332 – H2340	H3030E, H3034 – H3040	H3132 – H3140L		H3934 – H3940
TMFN 40-52	OH2344H, OH2348H	OH3044H – OH3052H	H3144H(HTL) – H3152HTL		H3944H – H3952H
TMFN 52-64	OH2352H, OH2356H	OH3056H – OH3064H	OH3152H – OH3160H	OH3260H	OH3956H – OH3964H
TMFN 64-80		OH3068H – OH3084H	OH3164H – OH3176H(E)	OH3264H – OH3276H	OH3968H – OH3984H(E)
TMFN 80-500		OH30/500H, OH3080H – 3096H	OH3180H(E) – OH3196H(E)	OH3280H – OH3296H	OH39/500H(E), OH3988H – OH3996H(E)
TMFN 500-600		OH30/530H – OH30/630H	OH31/530H – OH31/560H(E)	OH32/500H – OH32/560H	OH39/530H(E) – OH39/630H(E)
TMFN 600-750		OH30/670H – OH30/800H(E)	OH31/600H – OH31/750H(E)	OH32/600H – OH32/750H	OH39/670H(E) – OH39/800H(E)

### Технические характеристики

Обозначение	Наружный диаметр стопорной гайки	Вес ключа
TMFN 23-30	150–190 мм (5,9–7,5 дюйма)	1,10 кг (2,3 фунта)
TMFN 30-40	195–245 мм (7,7–9,6 дюйма)	1,80 кг (4,0 фунта)
TMFN 40-52	250–310 мм (9,8–12,2 дюйма)	3,10 кг (6,9 фунта)
TMFN 52-64	320–385 мм (12,6–15,2 дюйма)	3,70 кг (8,1 фунта)
TMFN 64-80	400–495 мм (15,7–19,5 дюйма)	4,30 кг (9,5 фунта)
TMFN 80-500	520–620 мм (20,5–24,4 дюйма)	6,90 кг (15,2 фунта)
TMFN 500-600	630–735 мм (24,8–28,9 дюйма)	8,50 кг (18,8 фунта)
TMFN 600-750	750–950 мм (29,5–37,4 дюйма)	11,00 кг (24,3 фунта)



Конструкция TMFN 23-30 и TMFN 30-40



Конструкция ударных ключей серии TMFN других размеров